

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ

Релион-Exd-A-100-ИК-IP5Мп2.8-8Z-РoE-SD-С



- Videомодуль Trassir;
- Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -60 до +60 °С;
- Моторизованный объектив;
- Режим день/ночь;
- ИК-подсветка 60 м;
- H.265+, H.265, H.264.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|----------------|-------------------------------|---|
| 📹 | Матрица | 1/2.8" CMOS |
| | Чувствительность | 0.003 лк (F/1.8) |
| 📹 | Разрешение | основной поток – 2560×1920, 2560×1440, 2592×1920, 2304×1280, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 дополнительный – 704×576, 640×480, 640×360, 352×288 |
| | Режим день/ночь | механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию) |
| 🔍 | Объектив | моторизованный |
| | Фокусное расстояние | 2.8-8.0 мм |
| | Угол обзора | по горизонтали 61° ~ 37°±5°, по вертикали 83° ~ 49°±5° |
| 📊 | Скорость электронного затвора | 1/2 с. ~ 1/1000 с. |
| | Сжатие | H.264, H.265, H.265+ |
| | Битрейт | 8 Мбит/с |
| | Скорость трансляции | 25 fps |
| | Функции | WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI |
| | Настройки | яркость, контрастность, насыщенность |
| | Аналитика | детекция движения (программная), людей, пересечения линии, вторжения в зону, выхода из области |
| | Сценарий | отправка e-mail, постзапись, сохранение снимка |
| | Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF |
| | Безопасность | HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов |
| | Браузер | IE 8 |
| | API | RTSP, ONVIF (S) |
| 🔦 | ИК-подсветка | есть |
| | Порог включения, лк | 3 |
| | Дальность действия, м | 60м |
| ⚙️ | Маркировка взрывозащиты | 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db |
| | Материал корпуса | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием |
| | Степень защиты IP | 66/68 |
| | Питание, В | PoE, 12V DC или 24-36V DC |
| | Мощность потребления, до Вт | 21.2 Вт |
| | Рабочая температура, °С | -60...+60 |
| | Размеры, мм | 311x242x139 |
| | Вес, кг | 2,6 |
| | Кабельный ввод, шт.* | 2 |

*Кабельный ввод в комплект не входит. Приобретается отдельно.