

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

Релион-Exd-A-100-ИК-IP5Мп3.6мм-PoE



- Videомодуль Trassir;
- Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -45 до +60 °С;
- Разрешение 5Мп;
- Объектив 3.6мм;
- ИК-подсветка 60 м;
- WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC;
- H.265+, H.265, H.264.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
📹	Матрица	1/2.8" CMOS
	Чувствительность	0.003 лк (F/1.8)
📹	Разрешение	основной поток – 2560×1920, 2560×1440, 2592×1920, 2304×1280, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 дополнительный – 704×576, 640×480, 640×360, 352×288
	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр (день, ночь, авто, по расписанию)
🔍	Объектив	с фиксированным фокусным расстоянием
	Фокусное расстояние	3.6 мм
	Угол обзора	по горизонтали 60°±5°, по вертикали 83°±5°
⚙️	Скорость электронного затвора	1/2 с. ~ 1/1000 с.
	Сжатие	H.264, H.265, H.265+
	Битрейт	8 Мбит/с
	Скорость трансляции	25 fps
	Функции	WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI
	Настройки	яркость, контрастность, насыщенность
	Аналитика	детекция движения (программная), людей, пересечения линии, вторжения в зону, выхода из области
	Сценарий	отправка e-mail, постзапись, сохранение снимка
	Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF
	Безопасность	HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов
	Браузер	IE 8
	API	RTSP, ONVIF (S)
	Сетевой порт	RJ-45
🔦	ИК-подсветка	есть
	Порог включения, лк	3
	Дальность действия, м	60м
⚙️	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты IP	66/68
	Питание, В	PoE или 12V DC
	Мощность потребления, до Вт	12 Вт
	Рабочая температура, °С	-45...+60
	Размеры, мм	311x242x139
	Вес, кг	2,6
	Кабельный ввод, шт.*	2

*Кабельный ввод в комплект не входит. Приобретается отдельно.