

КЛАВИАТУРЫ И PROXIMITY СЧИТЫВАТЕЛИ

АВТОНОМНЫЕ PROXIMITY СЧИТЫВАТЕЛИ УЛИЧНОГО (IP-65) ИСПОЛНЕНИЯ

- Поддержка протокола Wiegand 26-bit
- Оптический тампер
- Светодиод индикации состояния
- Внутренний бипер



AY-H12



AY-M12



AY-K12



AY-J12



AY-L12



AY-Q12

ROSSLARE AY-K12

- Всепогодный пластиковый корпус (IP-65)
- Считывание 125 кГц RFID прокси карт и брелков
- Диапазон считывания: 80 мм
- Размеры: 80 x 12,8 x 40 мм
- Вес: 67 г

ROSSLARE AY-J12

- Всепогодный пластиковый корпус (IP-65)
- Считывание 125 кГц RFID прокси карт и брелков
- Диапазон считывания: 100 мм
- Размеры: 120 x 15 x 42 мм
- Вес: 83 г

ROSSLARE AY-L12

- Всепогодный пластиковый корпус (IP-65)
- Считывание 125 кГц RFID прокси карт и брелков
- Диапазон считывания: 120 мм
- Размеры: 145 x 20 x 43 мм
- Вес: 102 г

ROSSLARE AY-M12

- Всепогодный пластиковый корпус (IP-65)
- Считывание 125 кГц RFID прокси карт и брелков
- Диапазон считывания: 100 мм
- Размеры: 89 x 15 x 89 мм
- Вес: 110 г

ROSSLARE AY-H12

- Всепогодный пластиковый корпус (IP-65)
- Считывание 125 кГц RFID прокси карт и брелков
- Диапазон считывания: 120 мм
- Размеры: 110 x 15 x 75 мм
- Вес: 105 г

ROSSLARE AY-Q12

- Всепогодный антивандальный корпус (IP-65)
- Считывание 125 кГц RFID прокси карт и брелков
- Диапазон считывания: 55 мм
- Размеры: 120 x 27 x 76 мм
- Вес: 500 г

ROSSLARE AY-V12

- Всепогодный пластиковый корпус (IP-65)
- Считывание 125 кГц RFID прокси карт и брелков
- Увеличенный диапазон считывания: 220 мм
- Размеры: 125 x 21 x 125 мм
- Вес: 285 г



ROSSLARE AY-M25

- Всепогодный пластиковый корпус (IP-65)
- Считывание 13,56 МГц MIFARE прокси карт и брелков
- Диапазон считывания: 50 мм
- Размеры: 89 x 15 x 89 мм
- Вес: 110 г



	AY-K12	AY-J12	AY-L12	AY-H12	AY-M12	AY-Q12	AY-V12	AY-M25
Корпус	пластиковый, IP-65					антивандальн., IP-65	пластиковый, IP-65	пластиковый, IP-65
Считыватель/диапазон	125 кГц/80 мм	125 кГц/100 мм	125 кГц/120 мм	125 кГц/120 мм	125 кГц/100 мм	125 кГц/55 мм	125 кГц/220 мм	13,56 МГц/120 мм
Тампер	на отрыв от поверхности крепления					спереди и со стены	со стены	со стены
Питание	5-16 В пост.					5-16 В пост.	5-16 В пост.	5-16 В пост.
Потребление	35 мА/макс. 50 мА		35 мА/макс. 100 мА			35 мА/макс. 100 мА	35 мА/макс. 50 мА	35 мА/макс. 100 мА
Рабочая температура	от -31° С до +63° С					от -31° С до +63° С	от -31° С до +63° С	от -31° С до +63° С
Влажность	до 95%					до 95%	до 95%	до 95%
Размеры	80 x 13 x 40 мм	120 x 15 x 42 мм	145 x 20 x 43 мм	110 x 15 x 75 мм	89 x 15 x 89 мм	120 x 22 x 76 мм	125 x 21 x 125 мм	89 x 15 x 89 мм
Вес	67 г	83 г	102 г	105 г	110 г	500 г	285 г	110 г