

EX-04

Врезная пьезоэлектрическая кнопка

EX-04 входит в широкую линейку высококачественных пьезоэлектрических кнопок выхода фирмы Rosslare. Разработанный с учетом жестких индустриальных требований, этот переключатель прекрасно подходит для инсталляций в офисах, магазинах, на промышленных предприятиях и т.д. EX-04 может работать в составе самых разнообразных систем: от панелей управления станками и агрегатами на производстве, до СКУД или прямого управления замками.

EX-04, не имея подвижных деталей, является высоконадежным и долговечным решением, а элегантный прочный пластиковый корпус станет настоящей находкой для дизайнеров и архитекторов.

Описание

Rosslare EX-04 – это ультратонкий врезной аналоговый переключатель с подсветкой, разработанный для внутренних и наружных инсталляций.

Кнопка изготовлена с применением передовой пьезоэлектрической технологии, выдает Н.З./Н.О. сухой контакт при нажатии пальцем, и не имеет подвижных частей.

Выбор красного или пульсирующего зеленого цвета в качестве индикатора статуса посредством входов управления светодиодом.

EX-04 монтируется в стандартную коробку переключателя (стандарт США). Изделие изготовлено из материалов высочайшего качества и полностью отвечает стандартам качества ISO 9001:2000.



Основные особенности

- Усовершенствованная пьезотехнология, чувствительная даже к легкому нажатию
- Новый всепогодный дизайн – защита от влаги и пыли
- Полная защита электроники
- Не имеет подвижных частей
- Упрощенный монтаж в стандартную коробку переключателя
- Соответствует требованиям ISO 9001

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Яркий круговой индикатор статуса и защита от случайной активации
- Отдельный кабель управления светодиодом

EX-04 Врезная пьезоэлектрическая кнопка



Спецификация

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|------------------------------|--|
| Питание: | 8 - 18 В пост. |
| Выходы: | Н.О. выход, коммутация 12В пост. 1А |
| Подключение: | 2x24AWG 280mm провода синего цвета |
| +В пост. и - (питание диода) | Красный и черный провода для питания диода |
| Наработка на отказ: | Более 1 миллиона циклов |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Инсталляция: | Внутренняя/внешняя установка |
| Температурный режим: | от -10°C до +70°C |
| Относительная влажность: | от 10% to 90% (без конденсата) |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры: | 114 x 70 x 10 мм |
| Вес: | 52 г |

Компоненты системы

EX-04 совместима с любыми электрическими приборами, активируемыми переключателем. Кнопка также работает совместно как со всеми контроллерами Rosslare, так и с большинством систем сторонних производителей.



AC-F44



AC-Q65



AC-225



PS-25

Доступные модели

К заказу доступны следующие модели:

EX-0400 (без текста)

EX-04E0 (текст «PUSH TO EXIT»)

MP-06 — металлический монтажный бокс для наружной установки

Дополнительная информация

На кнопку модели EX-04 предоставляется гарантия 1 год.

