

ACU-250

КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Модуль **ACU-250** – контроллер беспроводной системы АВАХ, предназначенный для работы с ПКП **INTEGRA** и **VERSA**. Он дает возможность расширить систему беспроводными устройствами серии АВАХ. Настройка модуля осуществляется с помощью клавиатуры или бесплатного программного обеспечения **DLOADX**. Преимуществом модуля **ACU-250** является его небольшой корпус, благодаря которому модуль легко установить, выбрав место оптимальное в отношении качества связи. **DLOADX**.

- двухсторонняя связь
- поддержка до 48 беспроводных устройств
- совместимость с ПКП **INTEGRA** и **VERSA**
- настройка контроллера с помощью клавиатуры или ПО **DLOADX**
- обновление микропрограммы без необходимости демонтажа устройства
- компактный корпус



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	24 x 110 x 27 мм
Диапазон рабочих температур	-10 °C...+55 °C
Дальность действия	до 500 м (в прямой видимости) м
Потребление тока в режиме готовности	33 мА
Максимальное потребление тока	33 мА
Вес	35 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Полоса рабочих частот	868,0 \pm 868,6 МГц
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Класс безопасности по стандарту EN50131-3	Grade 2

