

INT-TSG-SSW

КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Клавиатура **INT-TSG** – это идеальное решение для пользователей системы охранной сигнализации **INTEGRA**, которые ожидают комфорта ежедневной эксплуатации, предлагаемого новейшими технологиями, как в случае смартфонов и планшетов. Сочетание небольших размеров и привлекательного дизайна позволяет клавиатуре **INT-TSG** идеально вписываться в различные типы интерьеров, как современных, так и классических. Благодаря тонкому корпусу достигнут еще один оптический эффект – клавиатура сливается со стеной, на которой она установлена. Новаторский дизайн устройства это только одно из многих его преимуществ. Разноцветный дисплей 4.3" обеспечил нам возможность спроектировать совершенно новые решения в области ежедневного управления прибором **INTEGRA**. Емкостная технология, которая применяется в дисплее, позволяет управлять системой с помощью прикосновения пальца. Большие и интуитивные графические значки облегчают использование всех возможностей, предлагаемых системой. Кроме основных запросов на включение и выключение режима охраны **INT-TSG** позволяет с помощью прикосновения запускать последовательности сложных запросов благодаря использованию МАКРОС-команд. Именно поэтому устройство является идеальным решением для управления автоматикой – функциональностью, предлагаемой ПКП **INTEGRA**. К примеру, запуск сценария "вечер кинофильмов" может не только выдвинуть проектор, но и опустить рольставни, а также переключить освещение в соответствующий режим. Клавиатура **INT-TSG** обеспечивает простой и быстрый доступ к информации о текущем состоянии системы. Благодаря возможности настройки информации, отображаемой на дисплее в режиме заставки, хватит одного взгляда на экран устройства, чтобы понять, поставлена ли система на охрану, включено ли освещение вне дома или, например, работает ли в данный момент система полива огорода. В режиме заставки клавиатура может дополнительно осуществлять функцию цифровой фоторамки – включить слайд-шоу, выбранных фотографий.



Свойства

- четкий дисплей TFT 4,3", реагирующий даже на легкое прикосновение
- графический интерфейс с разноцветными иконками
- макрос-функции, облегчающие управление домашней автоматикой
- светодиоды, индицирующие текущее состояние системы
- возможность настройки заставки дисплея согласно потребностям пользователя
- 2 зоны
- возможность вызова тревоги: НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	120 x 92 x 14 мм
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Потребление тока в режиме готовности	250 мА
Максимальное потребление тока	265 мА
Вес	165 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Поддержка карт памяти	microSD, micro SDHC

