

ЦИФРОВОЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА

AQUA Ring

Важным элементом коммерческого предложения фирмы SATEL являются охранные извещатели. Внимания заслуживают, прежде всего, извещатели движения. Постоянно проводимые исследования позволяют разрабатывать инновационные решения, применяемые в очередных моделях этих извещателей. Ассортимент извещателей других типов также все время расширяется.

СВОЙСТВА

- сдвоенный пироэлемент
- цифровой алгоритм детекции
- функция предварительной тревоги



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пироэлемент	Сдвоенный
Микроволна	-
Антимаскинг	Нет
Линза	360°
Цифровая компенсация температуры	Да
Регулировка чувствительности ИК-канала	С помощью переключателя
Регулировка чувствительности СВЧ-канала	-
Компенсация высоты	Нет
Функция предварительной тревоги	Да
Автодиагностика	Основная
Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Среднее потребление тока ($\pm 10\%$)	9,5 мА
Габаритные размеры корпуса (мм)	$\varnothing 97 \times 29$
Регулируемый кронштейн для установки	Нет
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C