

## ЦИФРОВОЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ

# AQUA S

Важным элементом коммерческого предложения фирмы SATEL являются охранные извещатели. Внимания заслуживают, прежде всего, извещатели движения. Постоянно проводимые исследования позволяют разрабатывать инновационные решения, применяемые в очередных моделях этих извещателей. Ассортимент извещателей других типов также все время расширяется.

### СВОЙСТВА

- сдвоенный пироэлемент
- цифровой алгоритм детекции
- сменные линзы Френеля
- функция предварительной тревоги
- питание переменным или постоянным напряжением 24 В



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пироэлемент	Сдвоенный
Микроволна	-
Антимаскинг	Нет
Линза	Сверхширокоугольная
Цифровая компенсация температуры	Да
Регулировка чувствительности ИК-канала	С помощью переключек
Регулировка чувствительности СВЧ-канала	-
Компенсация высоты	Да
Функция предварительной тревоги	Да
Автодиагностика	Основная
Номинальное напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	24 В AC/DC
Среднее потребление тока ( $\pm 10\%$ )	27 мА для 24 В AC, 14 мА для 4 В DC
Габаритные размеры корпуса (мм)	63 x 96 x 48
Регулируемый кронштейн для установки	Да
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C