

КОНВЕРТЕР МОНИТОРИНГА TCP/IP В ТЕЛЕФОННЫЕ ФОРМАТЫ **SMET-256**

Задачей ПЦН является надежный и оперативный прием информации от охраняемых объектов, а также быстрое реагирование на приходящие события.

Отвечая потребностям рынка, фирма SATEL разработала ряд изделий, позволяющих воплотить в жизнь идею современного пульта централизованного наблюдения, использующего для ведения мониторинга разные каналы связи, тем самым фирма SATEL предлагает специалистам этой области профессиональный инструмент работы, гарантирующий высокую эффективность работы.

СВОЙСТВА

- преобразование мониторинга TCP/IP SATEL (модули ETHERNET и GPRS) в форматы телефонного мониторинга для непосредственной передачи на приемники
- имитация приемников RC4000 VISONIC и MLR2 SurGuard
- обслуживание до 256 абонентов в режиме с постоянным контролем связи
- обслуживание неограниченного количества абонентов в режиме без контроля связи
- буферизация поступающих событий в памяти до момента отправки на ПЦН
- проверка наличия сети Ethernet
- возможность фильтрации входящих событий с использованием физических MAC-адресов
- настройка устройств через интернет-браузер (TCP/IP) или с помощью соответствующей программы (через RS-232)
- функция автоматической настройки адреса при использовании DHCP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуемый блок питания	12 В DC/750 мА
Габаритные размеры корпуса (мм)	125 x 114,5 x 31
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C