

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SD-3001

Надежный и прочный оповещатель – это один из ключевых элементов системы охранной сигнализации. Широкий ассортимент фирмы SATEL охватывает свыше 10 моделей. Это позволяет легко найти устройство, соответствующее определенным требованиям.

Все оповещатели отличаются общими свойствами: высоким качеством используемых материалов и продвинутой технологией – это и есть гарантия их надежности.

СВОЙСТВА

- процессорное управление
- акустическая сигнализация: динамический преобразователь
- оптическая сигнализация: ксеноновая лампа
- внутренний кожух из оцинкованной жести
- защита от:
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия
- возможность установки герметичного кислотно-свинцового аккумулятора



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Среднее потребление тока во время сигнализации ($\pm 10\%$)	1,4 А
Оптическая сигнализация	ксеноновая лампа
Звуковая сигнализация	динамический преобразователь
Выбор тревожного сигнала	Да
Аккумулятор свинцовый гелевый	Опционально
Тип аккумулятора	12 В 1,3 Ач
Корпус	Поликарбонат
Габаритные размеры корпуса (мм)	300 x 195 x 97
Внутренний кожух из оцинкованной жести	Да
Защита от вскрытия корпуса	Да
Защита от снятия с основания	Да
Механическая защита от покрытия монтажной пеной	Нет
Оптическая защита от покрытия монтажной пеной	Нет
Класс среды	III
Диапазон рабочих температур	-35°C...+55°C