

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SP-4002

Надежный и прочный оповещатель – это один из ключевых элементов системы охранной сигнализации. Широкий ассортимент фирмы SATEL охватывает свыше 10 моделей. Это позволяет легко найти устройство, соответствующее определенным требованиям.

Все оповещатели отличаются общими свойствами: высоким качеством используемых материалов и продвинутой технологией – это и есть гарантия их надежности.

СВОЙСТВА

- взаимодействие с любым источником тревожного сигнала
- акустическая сигнализация - пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация - ксеноновая лампа
- 2 управляющих входа - возможность выбора способа управления
- возможность выбора тревожного сигнала - 4 звуковых сигнала
- корпус из удароустойчивого поликарбоната PC LEXAN
- антисаботажная защита
 - от вскрытия
 - от снятия с основания
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- современные электронные компоненты
- собственное питание - гелевый аккумулятор 6 В 1,3 Ач в сборе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Среднее потребление тока во время сигнализации ($\pm 10\%$)	540 мА
Оптическая сигнализация	ксеноновая лампа
Звуковая сигнализация	Пьезоэлектрический преобразователь
Выбор тревожного сигнала	Да
Аккумулятор свинцовый гелевый	Да
Тип аккумулятора	6 В 1,3 Ач
Корпус	Поликарбонат
Габаритные размеры корпуса (мм)	148 x 254 x 64
Внутренний кожух из оцинкованной жести	Да
Защита от вскрытия корпуса	Да
Защита от снятия с основания	Да
Механическая защита от покрытия монтажной пеной	Нет
Оптическая защита от покрытия монтажной пеной	Нет
Класс среды	III
Диапазон рабочих температур	-35°C...+55°C