

## КЛАВИАТУРА

# АССО-SCR-BG

Отвечая потребностям рынка, инженеры фирмы SATEL разработали автономную систему контроля доступа. СКУД АССО – гибкое решение, удовлетворяющее потребности широкого круга наших Клиентов.

Работающие в рамках системы, автономные контроллеры, объединенные в сеть, позволяют осуществлять централизованное управление всей системой АССО. Сочетание проверенных аппаратных и программных технологий с продуманной концепцией всей системы гарантирует наивысшее качество и гибкость, позволяющие приспособить систему к индивидуальным потребностям.

### СВОЙСТВА

- идентификация пользователя на основании карты и/или кода
- поддержка карт, брелоков и других пассивных транспондеров 125 кГц
- светодиоды для индикации состояния точки прохода и модуля
- звуковая сигнализация
- подсветка клавиш
- оптическая защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- кнопка звонка
- конструкция, позволяющая устанавливать модуль вне помещения



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания	12 В DC ±15%
Максимальное потребление тока	110 мА
Габаритные размеры корпуса (мм)	47 x 158 x 24
Диапазон рабочих температур	-20°C...+55°C
Возможность установки вне помещений	Да
Кнопка звонка	Да
Доступ по коду	Да
Доступ по карте	Да