

МОДУЛЬ GSM/GPRS GSM-4S

Надежная система передачи извещений играет ключевую роль в современных системах охранной сигнализации. Фирма SATEL предлагает целый ряд устройств, созданных для реализации этой цели, позволяющих передавать тревожные извещения по телефонным сетям (PSTN и ISDN), сетям сотовой связи GSM, а также по сетям Ethernet.

СВОЙСТВА

- имитация аналоговой телефонной линии сотовой сетью
- автоматическое переключение на GSM-канал в случае аварии телефонной линии
- 4 программируемых входа, активирующих оповещение и/или GPRS-мониторинг
- преобразование телефонных сигналов мониторинга от любого приемно-контрольного прибора в формат для отправки по GPRS
- 3 выхода с возможностью дистанционного управления DTMF/SMS/CLIP
- преобразование сообщения PAGER (DTMF) в SMS
- тест связи методом CLIP
- приемник SMS сообщений для ПЦН
- работа в качестве внешнего модема (ПКП серии INTEGRA)
- порт RS-232 для программирования модуля и использования функции модема



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Среднее потребление тока ($\pm 10\%$)	250 мА
Максимальный ток выходов	50 мА
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$