

МОДУЛЬ GSM/GPRS

GSM LT-2S

Надежная система передачи извещений играет ключевую роль в современных системах охранной сигнализации. Фирма SATEL предлагает целый ряд устройств, созданных для реализации этой цели, позволяющих передавать тревожные извещения по телефонным сетям (PSTN и ISDN), сетям сотовой связи GSM, а также по сетям Ethernet.

СВОЙСТВА

- имитация аналоговой телефонной линии сотовой сетью
- 4 программируемых входа, активирующих оповещение и/или GPRS-мониторинг
- преобразование телефонных сигналов мониторинга от любого приемно-контрольного прибора в формат для отправки по GPRS
- функция ретрансляции номера вызывающего абонента CallerID в системах DTMF и FSK
- преобразование сообщения PAGER (DTMF) в SMS
- тест связи методом CLIP
- приемник SMS сообщений для ПЦН
- работа в качестве внешнего модема (ПКП серии INTEGRA)
- порт RS-232 для программирования модуля и использования функции модема



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Среднее потребление тока ($\pm 10\%$) | 230 мА |
| Максимальный ток выходов | 50 мА |
| Класс среды | II |
| Диапазон рабочих температур | $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$ |