

# ASP-105 R

## ОПОВЕЩАТЕЛЬ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- оптическая и акустическая сигнализация, включаемые независимо по радиоканалу
- оптическая сигнализация: светодиоды
- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- выбор одной из четырех тональностей звукового сигнала
- дистанционная настройка
- аккумулятор, заряжаемый от внешнего блока питания, не требующий регулярной замены
- защита от:
  - вскрытия корпуса
  - отрыва от монтажной поверхности
- выпускается в разных цветовых исполнениях, в том числе в синем (**ASP-105 BL**) и оранжевом (**ASP-105 O**)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний аккумулятор	6 В 1,2 Ач
Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	148 x 254 x 64 мм
Диапазон рабочих температур	-25...+70 °C
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Вес	1010 г
Громкость звука	до 120 дБ
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm$ 3%
Полоса рабочих частот	868,0 + 868,6 МГц
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Класс среды по стандарту EN50130-5	IV
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	80 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	225 мА
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	265 мА
Класс безопасности по стандарту EN 50131-4	Grade 2
Название сертификационного органа	Telefication