

SILVER

ЦИФРОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

- удовлетворяет требованиям стандарта EN50131 Grade 2
- ИК- и СВЧ-каналы
- цифровой алгоритм детекции нового поколения
- прецизионная линза Френеля
- функция антимаскинга, осуществляемая СВЧ-каналом
- функция обнаружения замаскированного нарушителя
- дистанционное включение тестового режима
- память тревоги



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения	0,3...3 м/с
Габаритные размеры корпуса	62 x 136 x 49 мм
Диапазон рабочих температур	-30...+55 °C
Рекомендуемая высота монтажа	2,4 м
Потребление тока в режиме готовности	18 мА
Максимальное потребление тока	25 мА
Вес	126 г
Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная)	40 мА / 16 В DC
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Соответствие стандартам	EN50131-1, EN50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
Микроволновая частота	10,525 ГГц
Класс безопасности по стандарту EN50131-2-4	Grade 2