

SPL-5020 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: лампа накаливания
- защита от:
 - покрытия монтажной пеной (опционально)
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия
- внутренний кожух из оцинкованного листа (опционально)
- возможность установки герметичного кислотного-свинцового аккумулятора
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL-5020 BL**) и оранжевого цвета (**SPL-5020 O**)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний аккумулятор	12 В 0,8 Ач
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	298 x 197 x 72 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	20 мА
Вес	757 г
Громкость звука	120 дБ
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	250 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	300 мА
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	550 мА
Защита внутреннего аккумулятора	предохр. Т 3,15 А