

# SPLZ-1011 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- процессорное управление
- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- защита от:
  - покрытия монтажной пеной
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия
- герметичный кислотнo-свинцовый аккумулятор в сборе
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPLZ-1011 BL**) и оранжевого цвета (**SPLZ-1011 O**)



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внутренний аккумулятор	6 В 1,3 Ач
Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	298 x 197 x 90 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мА
Вес	1600 г
Громкость звука	120 дБ
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm 3\%$
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	120 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	300 мА
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	400 мА
Защита внутреннего аккумулятора	предохр. Т 3,15 А