

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ05.В.03575

(обязательная сертификация)

ТР **0393601**

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 7400 8544 49	<p>Кабель связи парной скрутки для систем распределенного сбора и передачи данных, использующих интерфейс RS 485, не распространяющий горение, с многопроволочными медными лужеными токопроводящими жилами, с числом пар жил от 1 до 10, диаметром жил из ряда:(0,6; 0,78), на напряжение переменного тока до 300 В включительно, в том числе бронированный, с изоляцией из сплошного или пористого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности марок: ТехноКИПнг(A)-LS/(2Y(St)CY) Nx2x0,6, ТехноКИПКГнг(A)-LS/(2Y(St)CYQ) Nx2x0,6, ТехноКИПКВнг(A)-LS/(2Y(St)CYQY) Nx2x0,6, ТехноКИПБВнг(A)-LS/(2Y(St)CY(SR)Y) Nx2x0,6; ТехноКИПвнг(A)-LS/(02YS(St)CY) Nx2x0,78, ТехноКИПвКГнг(A)-LS/(2YS(St)CYQ) Nx2x0,78, ТехноКИПвКВнг(A)-LS/(02YS(St)CYQY) Nx2x0,78, ТехноКИПвБВнг(A)-LS/(02YS(St)CY(SR)Y) Nx2x0,78; с изоляцией из сплошного или пористого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ТехноКИПнг(A)-HF/(2Y(St)CH) Nx2x0,6, ТехноКИПКГнг(A)-HF/(2Y(St)CHQ) Nx2x0,6, ТехноКИПКПнг(A)-HF/(2Y(St)CHQH) Nx2x0,6, ТехноКИПБнг(A)-HF/(2Y(St)CH(SR)H) Nx2x0,6; ТехноКИПвнг(A)-HF/(02YS(St)CH) Nx2x0,78, ТехноКИПвКГнг(A)-HF/(02YS(St)CHQ) Nx2x0,78, ТехноКИПвКПнг(A)-HF/(02YS(St)CHQH) Nx2x0,78, ТехноКИПвБнг(A)-HF/(02YS(St)CH(SR)H) Nx2x0,78, где N - число пар жил, изготовленный по ТУ 3574-014-53930360-2013.</p>	ТУ 3574-014-53930360-2013.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

А.В. Трошин