



	Неуправляемые				IP CCTV автоматическое конфигурирование		
							
	SVP-E2111 серия	SVP-EC8200	SVP-EC9100P	SVP-EC5100P	SVP-E5212PpH-S-DR	SVP-E5200PpH-DR	SVP-E5200H-DR
(RJ45)	2 x 10/100-TX	8 x 10/100/1000-TX	8 x 10/100-TX, 1 x 1000-T	5 x 10/100-TX	5 x 10/100/1000-TX	5 x 10/100/1000-TX	5 x 10/100/1000-TX
PoE (RJ45)	—	—	8 (15.4W)	4 (15.4W)	4 (30W)	4 (30W)	—
10/100/1000-TX/ 1000-X SFP Комбо порт	—	—	—	—	—	—	—
	1 x 100-FX	—	—	—	1 x 1000-X SFP	—	—
Разъем	SC/ST	—	—	—	Зависит от модуля SFP	—	—
Макс. Расстояние	2км (Многомодовый) 20км(Одномодовый)	—	—	—	Зависит от модуля SFP	—	—
Длина волны	1-Волокно: 1310/1550nm 2-Волокно: 1310nm	—	—	—	Зависит от модуля SFP	—	—
Мощность на входе	12 VDC	12 VDC	48 VDC	48 VDC	48-57 VDC (Двойная мощность)		12-48 VDC (Двойная мощность)
Макс. Мощность Потребления	2.4W	12W	96W	48W	135W	135W	5W
Размер (Ш*Д*В)	122 x 30 x 103мм (автономный) 130 x 31 x 111мм (Модульная Карта)	158 x 111 x 26мм	225 x 121 x 35мм	140 x 91 x 28мм	148 x 120 x 31мм		
Вес	0.33кг	0.5кг	0.8кг	0.3кг	0.5кг		
Корпус	Алюминиевый	металлический	металлический	металлический	Алюминиевый		
Монтаж	Настенное крепление/ Монтаж в стойку:	Настольная установка	Настольная установка	Настольная установка	DIN-рейка / Настенное крепление		
Рабочая Температура	SVP-EC12 -20°C~60°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~45°C	-40°C~75°C		

: (1)SVP-EC12 стойка высота 3U