



Основные характеристики

Серия продукта	Unica
Диапазон	Unica
Область применения	Питание напряжения
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество розеток	1
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Стандарт розетки	Немецкий
Описание стандарта-розетки	C заземляющим контактом

Дополнительные характеристики

Тип крышки	Hinged cover
Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Присоединения	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 mm ² - жесткость кабеля: гибкий 0...4 mm ² - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и I _н = 1,1, cos phi: 0.6
Электрическая износостойкость	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центре пластины : PA (полиамид) 6 Крышка с креплением на петлях : ASA + PC
Тип покрытия	Бриллиантовый
Количество на один комплект	Пленка : комплект из 1 шт.
Сертификация продукта	FR.ME63.B02375 AC
Глубина монтажа	30 мм
Глубина	40 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0753 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Обработка поверхности	Необработанная

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры-года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric- Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающие-норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ru_Product Life Status : **Коммерциализировано**