

# STR-0886/1686

## 8- и 16-канальный видеореги­страторы

- Одновременный просмотр, запись, воспроизведение и доступ по сети
- Скорость записи 132 изобр./с при разрешении 720x288 пикс.
- Алгоритм сжатия MPEG-2 и JPEG
- Встроенный CD-RW
- Запись по событию, расписанию, непрерывная
- Архивирование на Compact Flash
- Поддержка протоколов телеметрии ведущих производителей
- Гибко настраиваемый детектор движения
- 8/16 тревожных входов и 4 тревожных выхода
- Подключение к сети через 10/100BaseT Ethernet
- ПО NetView для управления видеореги­стратором по сети

Видеореги­страторы STR-0886 и STR-1686 – это устройства бюджетного класса, сочетающие исключительную простоту настройки и управления с функциональностью. Они позволяют одновременно осуществлять видеозапись, просмотр видеозаписи и «живого» видео и передачу видео по сети. Для удобства оператора предусмотрены алгоритмы поиска по времени, событию, фрагменту.

STR-0886/1686 поддерживают установку 2-х жестких дисков, общая емкость которых может составлять до 1 Тб. Запись фрагментов архива можно осуществлять на CD через встроенный CD-RW или на карты Compact Flash.

### Простота настройки

Настройка STR-0886/1686 производится с помощью интуитивно понятной системы меню. Для каждого канала можно настроить качество изображе-



ния с помощью регулировки яркости, контрастности, цветности и насыщенности. Кроме того, можно использовать 5 вариантов качества записи видео, 7 вариантов разрешения от 352x288 до 720x576 пикс., а также настройку структуры цифрового файла MPEG-2 и скорости записи в различных режимах. Для особо высокого качества видеозаписи с отдельных камер в качестве алгоритма сжатия можно выбрать JPEG. Для дистанционного управления в комплект поставки видеореги­стратора входит ИК-пульт, на котором продублированы все необходимые кнопки передней панели.

### Удобство поиска по событиям

STR-0886/1686 могут сохранить до 1023 тревожных событий, которые фиксируются в журнале событий, позволяющем легко и быстро найти записи в архиве. При поиске тревожного видео по этому журналу оператору достаточно указать номер канала и тип события (движение в кадре, потеря видео, сигнал тревоги и др.), и видеореги­стратор будет формировать список всех тревожных записей, соответствующих конкретной телекамере и определенному типу события.

### Удаленное видеонаблюдение

STR-0886/1686 поставляются в комплекте с ПО NetView, благодаря которому изображение с видеореги­стратора можно просматривать удаленно, с любого подключенного к сети компьютера, на котором оно установлено. Одновременно с видеореги­стратором могут работать 3 удаленных пользователя.

# ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

## Типовая схема подключения



## Технические характеристики

Модель:	STR-0886	STR-1686
Формат сжатия:	MPEG-2, JPEG, коэффициент сжатия более 200:1	
Максимальное разрешение:	720x576 пикс.	
Скорость записи:	720x576 пикс.: 66 изобр./с, 720x288 пикс.: 132 изобр./с	
Видеовыходы:	8xBNC с согласованием нагрузки, со сквозным каналом	16xBNC с согласованием нагрузки, со сквозным каналом
Выходы для монитора:	1xBNC, 1xSVHS, 1xVGA	
Разрешение записи:	720x576, 720x288, 656x256, 512x224, 352x288 пикс.	
Качество записи:	5 уровней	
Предтревожная запись:	3-5 с	
Посттревожная запись:	1-255 с (программируемая)	
Поиск видеофрагмента:	По фрагменту, событию, времени	
Скорость воспроизведения:	Пауза; ускоренный просмотр вперед x1, x5, x15, x60; ускоренный просмотр назад x1, x5, x15, x60	
Многопользовательский доступ по сети:	3 пользователя	
Детектор движения:	45x30 зон на канал, 100 уровней чувствительности	
Длительность состояния тревоги:	0, 2, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 100 с	
Событие:	Тревога, движение, потеря видеосигнала, вкл./выкл. питания, стоп-кадр; память на 1023 события	
Подключение выносной клавиатуры:	RJ-11	
RS-485:	RJ-11	
Подключение к сети:	10/100 Мбит/с Ethernet (RJ-45)	
Дистанционное управление:	ИК-пульт в комплекте	
Тревожные входы:	8	16
Тревожные выходы:	4	
Релейный выход:	1	
Основной накопитель:	До 2-х внутренних HDD общей емкостью до 1 Тб	
Архивирование:	Встроенный CD-RW, Compact Flash Дополнительный CD-RW, DVD-RW	
Питание:	19 В пост. тока, 15 Вт (макс. 60 Вт)	
Диапазон рабочих температур:	+5°...+40°C, 10-45%	
Габариты:	432x433x66 мм	
Масса:	5,5 кг	