

STC-3903

малогабаритная скоростная
купольная телекамера «день/ночь»
в вандалозащищенном кожухе

- 1/4" ПЗС Sony SuperHAD
- Малогабаритный кожух
- Отключаемый ИК-фильтр
- Высокоточный поворотный механизм
- Встроенный 10-кратный трансфокатор
- 10-кратное цифровое увеличение
- Режим накопления кадров
- Вандалозащищенный корпус (IP66)
- Диапазон панорамирования 360°
(непрерывное вращение)
- Диапазон наклона 180°
- Переменная скорость
панорамирования и наклона в
пределах до 200°/с
- Режим автосканирования
- 165 предустановок
- 8 туров по предустановкам
- 8 обучаемых туров
- Режим автопереворота
- 4 тревожных входа
- Поддержка протоколов телеметрии
Pelco P, D
- Встроенный обогреватель (версия
STC-3903/2)

Телекамера STC-3903 помещена в малогабаритный вандалозащищенный алюминиевый корпус со степенью защиты IP66. За счет встроенного обогревателя STC-3903/2 стабильно работает в диапазоне температур от -40° до +60°С. Дополнительный кронштейн STB-C104 дает возможность подвесного монтажа на стену.

Круглосуточное наблюдение за объектом

STC-3903 оснащена отключаемым отсекающим инфракрасным фильтром, что позволяет использовать ее как днем, так и ночью в условиях слабо-




* Настенный кронштейн не входит в комплект поставки

го освещения. В цветном режиме STC-3903 имеет чувствительность 0,7 лк. При снижении освещенности ИК-фильтр механически отключается, телекамера переходит в черно-белый режим, а ее чувствительность возрастает. При недостаточном освещении телекамера позволяет задействовать режим накопления кадров.

Функции PTZ

STC-3903 поддерживает полный набор функций и настроек, который позволяет ей максимально эффективно осуществлять видеонаблюдение. Телекамера оснащена 10-кратным трансфокатором, который дополняется 10-кратным цифровым увеличением. Она может осуществлять непрерывное вращение (панорамирование) на 360° и наклон на 90°. Вы можете задать до 165 предустановок, запрограммировать до 8 туров по предустановкам и 8 обучаемых туров, а также настроить режим автосканирования. Скорость панорамирования телекамеры при переходе по предустановкам может составлять до 200°/с.

Размеры



Технические характеристики

Модель:	STC-3903/1	STC-3903/2
Тип телекамеры:	«День/ночь»	
Чувствительный элемент:	1/4" ПЗС-матрица Sony SuperHAD	
Количество пикселей:	752x582 пикс.	
Разрешение по горизонтали:	500 ТВЛ	
Трансфокатор:	f=3,8-38 мм, мин. расстояние до объекта 0,35 м (Wide)/0,8 м (Tele)	
Увеличение:	Оптическое x10, цифровое x10	
Чувствительность:	Цв.: 0,7 лк (50IRE);	Ч/б: 0,02 лк
Отключаемый ИК-фильтр:	Есть	
Отношение сигнал/шум:	>50 дБ (APU выкл.)	
Видеовыход:	BNC, 1 В, 75 Ом	
Баланс белого:	AWB/ATW/Indoor/Outdoor	
APU:	Вкл./выкл.	
Режим накопления кадров:	X2/4/8/16/42/32/64/128/Выкл.	
Защита от мерцаний:	Вкл./выкл.	
Компенсация встречной засветки:	Вкл./выкл.	
Поворотное устройство:		
Панорамирование:	360° (непрерывное вращение)	
Наклон:	0–90°	
Автопереворот:	Вкл./Выкл.	
Скорость:	Ручной режим: до 150°/с По предустановкам: до 200°/с	
Точность позиционирования:	0,02°	
Функции:	165 предустановок 8 программируемых туров (до 60 предустановок в каждом) Программируемый режим автосканирования 8 обучаемых туров (суммарно до 480 с) 4 скрытые зоны 8 секторов	
Интерфейс управления:	RS-485	
Протоколы телеметрии:	Pelco P, D	
Защита паролем:	Есть	
Тревожные входы:	4 программируемых выхода: Выкл./НО/НЗ	
Действия по тревоге:	Вызов предустановки, тура или шаблона	
Встроенный обогреватель:	Нет	Есть
Питание:	12 В пост. тока	24 В пер. тока
Потребляемая мощность:	Макс. 9 Вт	Макс. 15 Вт с обогревателем
Диапазон рабочих температур:	0°...+60°С	-40°...+60°С
Корпус:	IP66, купол – поликарбонат; корпус – алюминий	
Масса:	1,5 кг	

Аксессуары

STB-C104	кронштейн настенный
STT-CN3R1	клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED); джойстик, встроенный LCD-дисплей (знаковый); RS-485 (PELCO-D/P), управление до 255 телекамерами, управление DVRs (STR-0485/1687); питание 12В(DC) (адаптера в комплекте нет!)