

STC-IPM8512A/1 rev.3 Estima

8-мегапиксельная IP-камера с моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/1.8" Sony IMX334
- Разрешение до 8 Мп при 30 к/с
- Моторизованный объектив 3,6-10 мм с АРД P-iris
- Минимальная освещенность 0.009 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 50 м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Класс климатической защиты IP67



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM8512A/1 rev.3 Estima
Тип:	8-мегапиксельная камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом
Чувствительный элемент:	КМОП-сенсор Sony IMX334 формата 1/1,8" с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив:	Моторизованный 3,6-10 мм, P-Iris
Максимальное разрешение:	8 Мп (3840x2160)
Компрессия видео:	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Максимальный фреймрейт:	30 к/с при всех разрешениях
Видеопотоки:	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта
Минимальная освещенность:	Цв.: 0,009 лк (F1.4); ч/б: 0 лк (с вкл. ИК-подсветкой)
ИК-подсветка:	До 50 метров
Режим «день/ночь»:	С отключаемым ИК фильтром: авто / цвет / ч/б
Динамический диапазон:	Регулируемый аппаратный WDR 120 дБ
Шумоподавление:	2D/3D DNR
Баланс белого:	Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентное освещение/Ручная настройка
Реакция камеры на события тревоги:	Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP
Детектор движения:	Есть
Приватные зоны:	До 28 зон/до 8 зон)
Аудио	Линейные аудиовход/аудиовыход
Слот для карты памяти:	Есть (для карты формата microSD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ)
Питание IP-камеры:	12В пост. тока/ PoE
Потребляемая мощность:	Макс. 9 Вт (с ИК-подсветкой), 7 Вт (без ИК-подсветки)
Уровень климатической защиты:	IP66 / IP67
Уровень вандализации:	IK10
Диапазон рабочих температур:	-40...+60°C
Габариты:	143x108,4 мм
Масса:	1.1 кг