

STC-IPM8544A OPTi

8-мегапиксельная вандалозащищенная купольная IP-камера с моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/2.8» Sony IMX415
- Разрешение до 8 Мп при 25 к/с
- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм
- Минимальная освещенность 0.01 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 40 метров
- Встроенная видеоаналитика
- Встроенный микрофон
- Вход/выход тревоги
- Слот для карты памяти
- Класс климатической защиты IP66



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель: | STC-IPM8544A/1 OPTi |
|------------------------------|---|
| Тип: | 8-мегапиксельная вандалозащищенная купольная камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом |
| Чувствительный элемент: | 1/2.8» КМОП-матрица 8 Мп SONY IMX415 с прогрессивным сканированием |
| Встроенный объектив: | Моторизованный f2.7-13.5 мм |
| Максимальное разрешение: | 8 Мп (3840×2160) |
| Компрессия видео: | H.264/H.265, битрейт до 12 Мбит/с |
| Максимальный фреймрейт: | 25 к/с при всех разрешениях |
| Минимальная освещенность: | Цв.: 0.01 лк (F1.2); Ч/Б: 0 лк при включенной ИК-подсветке |
| ИК-подсветка: | 4 матричных светодиода с дальностью подсветки до 40 метров |
| Режим «день/ночь» | Авто/Цвет/Ч/Б |
| Динамический диапазон: | WDR 120 Дб |
| Шумоподавление: | 2D/3D DNR |
| Функции видеоаналитики: | Обнаружение человека/Обнаружение транспорта |
| Слот для карт памяти: | MicroSD (до 512 Гб) |
| Аудио | Встроенный микрофон; 1 аудиовыход |
| Тревога вход/выход | 1/1 |
| Питание IP-камеры: | 12 В пост. тока/ PoE (IEEE802.3af) |
| Потребляемая мощность: | до 8 Вт |
| Класс климатической защиты: | IP66 |
| Класс вандалозащиты: | IK10 |
| Диапазон рабочих температур: | -40...+60°C |
| Габариты (Диам.хВ): | 132 мм х 103.9 мм |
| Вес: | 0.68 кг |

АКСЕССУАРЫ

| | |
|-------|---|
| КJB12 | Монтажная база |
| КJB14 | Кронштейн для крепления камеры на стену |