

STC-IPM8612A/1 rev.3 Estima

8-мегапиксельная IP-камера с моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/1.8" Sony IMX334
- Разрешение до 8 Мп при 30 к/с
- Моторизованный объектив 3,6-10 мм с APD P-iris
- Минимальная освещенность 0.009 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 65 м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Класс климатической защиты IP67



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM8612A/1 rev.3 Estima
Тип	8-мегапиксельная камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом
Чувствительный элемент	КМОП-сенсор Sony IMX334 формата 1/1,8" с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив	Моторизованный 3,6-10 мм, P-Iris
Максимальное разрешение	8 Мп (3840x2160)
Компрессия видео	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Максимальный фреймрейт	30 к/с при всех разрешениях
Видеопотоки	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта
Минимальная освещенность	Цв.: 0,009 лк (F1.4); ч/б: 0 лк (с вкл. ИК-подсветкой)
ИК-подсветка	До 65 метров
Режим «день/ночь»	С отключаемым ИК фильтром: авто / цвет / ч/б
Динамический диапазон	Регулируемый аппаратный WDR 120 дБ
Шумоподавление	2D/3D DNR
Баланс белого	Авто/ Естественное освещение/Лампы накаливания/ Флуоресцентное освещение/Ручная настройка
Реакция камеры на события тревоги	Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP
Детектор движения	Есть
Приватные зоны	До 28 зон/до 8 зон)
Аудио	Линейные аудиовход/аудиовыход
Слот для карты памяти	Есть (для карты формата microSD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ)
Питание IP-камеры	12В пост. тока/ PoE
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт (с ИК-подсветкой), 6 Вт (без ИК-подсветки)
Уровень климатической защиты	IP66 / IP67
Диапазон рабочих температур	-40...+60°C
Габариты	126x301x108 мм
Масса	1.63 кг