Кнопки выхода

Модель	ST-EX010	ST-EX010L	ST-EX010SM	ST-EX110	ST-EX110L	ST-EX120IR	ST-EX011SM	ST-EX111
Фотография								
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	100.000 циклов	100.000 циклов, Огнеупорный пластик
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Алюминий	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик
Индикация	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да (синий/красный)	Нет	Нет
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Накладная	Врезная	Врезная	Врезная	Накладная	Врезная
Выход	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	Нет	12 В DC	12 В DC, 40 мА	Нет	Нет
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 28 x 25	90 x 28 x 25	83 x 32 x 25	90 x 90 x 30	90 x 90 x 35	115 x 70 x 40	76 x 23 x 14	86 x 86 x 35 мм
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет