











Магнитоконтактные извещатели для деревянных дверей

Модель	ST-DM010	ST-DM011	ST-DM020	ST-DM110	ST-DM120	ST-DM121
Фотография						
Материал	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Применение	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери	Деревянные двери
Тип монтажа	Врезной	Врезной	Врезной	Накладной	Накладной	Накладной
Подключение	Кабельный отвод	Клеммы под винт	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Кабельный отвод	Клеммы под винт
Выход	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ
Рабочий зазор	15 – 25 мм	15 – 25 мм	30 – 40 мм	15 – 25 мм	20 – 25 мм	15 – 25 мм
Коммутируемая мощность	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт
Рабочая температура	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С
Размеры (ВхШхГ)	∅10 x 19 мм ∅10 x 19 мм	∅10 x 30 мм ∅10 x 22 мм	∅10 x 33 мм ∅10 x 33 мм	24 x 14 x 6 мм 24 x 14 x 6 мм	64 x 13 x 13 мм 64 x 13 x 13 мм	64 x 13 x 13 мм 64 x 19 x 13 мм

**Магнитоконтактные извещатели для металлических дверей**

Модель	ST-DM030	ST-DM031	ST-DM130	ST-DM140
Фотография				
Материал	Пластик	Пластик	Алюминий	Алюминий
Применение	Металлические двери	Металлические двери	Металлические двери	Металлические двери
Тип монтажа	Врезной	Врезной	Накладной	Накладной
Подключение	Кабельный отвод	Клеммы под винт	Кабельный отвод	Армированный кабельный отвод
Выход	НЗ	НЗ	НЗ	НЗ
Рабочий зазор	30 – 40 мм	20 – 30 мм	40 – 60 мм	50 – 70 мм
Коммутируемая мощность	3 Вт	3 Вт	3 Вт	3 Вт
Рабочая температура	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С	от -30 до +65 °С
Размеры (ВхШхГ)	Ø19 x 25 мм Ø19 x 25 мм	Ø19 x 30 мм Ø19 x 25 мм	49 x 25 x 15 мм 49 x 25 x 15 мм	105 x 38 x 10 мм 105 x 16 x 16 мм