

STM-173/193

17/19" LCD-мониторы формата 4:3

- Пластиковый корпус
- Выводы – BNC, RCA, VGA
- DVI-I вход (STM-193)
- Экранное меню для настройки параметров
- Яркость 300 кд/кв. м, контрастность до 1000:1
- Малое время отклика
- Настройка гамма-коррекции
- Высоконадежные лампы подсветки
- Малая глубина корпуса, тонкая рамка экрана
- Настольная подставка в комплекте
- Аудиовход



STM-173/193 имеют формат экрана 4:3. Малая глубина корпуса и тонкая рамка обеспечивают максимальную экономию пространства в месте инсталляции.

Качество изображения

STM-173/193 имеют высокую контрастность, которая обеспечивает четкую прорисовку мелких деталей изображения. LCD-мониторы качественно воспроизводят динамическое видео.

Регулируемая гамма-коррекция позволяет получить сбалансированное по контрастности/яркости изображение от различных видеоисточников, подключенных по BNC (RCA)-выводу.

STM-173/193 обеспечивают реалистичную цветопередачу, в том числе темных тонов, и позволяют хорошо различать детали изображения даже в условиях высокой освещенности на рабочем месте оператора. Максимальная яркость LCD-монитора составляет 300 кд/кв. м.

Уровень яркости и контрастности, а также многие другие настройки оператор может отрегулировать с помощью удобных экранных меню.

Простота монтажа

С помощью входящей в комплект подставки можно разместить мониторы на любой горизонтальной поверхности. В центре задней панели корпуса STM-173/193 имеются четыре монтажных отверстия стандарта VESA (75 мм), позволяющие использовать при монтаже LCD-монитора крепежные приспособления и кронштейны как марки Smartec, так и других производителей.

Технические характеристики

Модель:	STM-173	STM-193
Диагональ:	17"	19"
Размер пикселя:	0.264x0.264 мм	0.294x0.294 мм
Разрешение:	1280x1024, SXGA	
Глубина цвета:	8 бит, 16.7 млн. цветов	
Контрастность:	800:1	1000:1
Яркость:	300 кд/м ²	
Угол обзора (Г/В):	160°/160°	160°/170°
Время отклика:	5 мс	
Видео		
Формат видео:	PAL	
Цифровая обработка:	Функция 3D-деинтерлейсинга с гребенчатым фильтром	
Видеовходы:	1 BNC, 1 RCA	
Аудиовход:	RCA	
Аудиовыход:	2x3 Вт	
ПК		
Интерфейсы:	VGA	VGA, DVI-I
Настройки:	Яркость, контрастность, оттенки, цвета, резкость, гамма-коррекция	
Питание:	100-240 В перем. тока (адаптер 12 В пост. тока в комплекте)	
Потребляемая мощность:	36 Вт (макс.), <1.8 Вт (энергосберегающий режим)	38 Вт (макс.), 1.8 Вт (энергосберегающий режим)
Габариты:	395 x 385 x 170 мм	425 x 425 x 175 мм
Масса:	5.15 кг	5.35 кг
Диапазон рабочих температур:	+5...+35°C, 20-80%	
Цвет корпуса:	Черный	
Комплект поставки:	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптер 220 В пер. тока/12 В пост. тока • Кабель VGA • Шнур питания • Руководство пользователя 	

Аксессуары

STB-M37G	Кронштейн настенный для LCD-мониторов Smartec
STB-M775	Кронштейн настенный/потолочный для LCD-мониторов Smartec с диагональю экрана до 20"