

Проксимити терминал учета рабочего времени и контроля доступа ST-CT880EM

Мультимедийный терминал ST-CT880EM, поддерживающий идентификацию по проксимити картам, с цветным дисплеем предназначен для работы в составе системы учета рабочего времени на базе программного обеспечения Таймекс для сбора данных о приходе/уходе персонала с работы. Дополнительно терминал обеспечивает функции контроля доступа с возможностью управления исполнительными устройствами (замками).

Терминал ST-CT880EM поддерживает 50.000 карт и рассчитан на хранение 510.000 записей событий при автономной работе. Кроме этого имеется Wiegand выход, что позволяет использовать терминал с любой системой контроля доступа, поддерживающей подключение считывателей по интерфейсу Wiegand.

Регистрация прихода и ухода с работы осуществляется с помощью одного сканера/считывателя, в этом случае для выбора типа события (приход/уход/на перерыв/с перерыва) используется дополнительное нажатие функциональных кнопок. Терминал поддерживает идентификацию пользователей только по карте, по карте плюс код или по ПИН плюс код. Возможен автономный режим работы терминалов, т.е. без необходимости подключения терминалов к сети Ethernet, с использованием USB-накопителей для переноса данных.



Функциональные параметры

- 8 функциональных клавиш для выбора типа события (приход/уход/на перерыв/с перерыва)
- Поддержка воспроизведения сигнала начала/окончания смены по заданному расписанию
- Поддержка вывода общих коротких сообщений по расписанию или персональных
- Вывод на дисплей фотографии и фамилии сотрудника, встроенная камера 1,3 Мп для захвата кадров
- Контроллер с поддержкой всех функций контроля доступа
- Релейный выход управления замком и общий тревожный выход
- Вход подключения кнопки выхода и вход датчика положения двери, датчик вскрытия
- Wiegand выход, USB порт (host) для загрузки или считывания данных с USB-накопителя
- Поддержка кода прохода по принуждению
- Голосовые инструкции на русском языке и поддержка ввода кода работ

Технические параметры

Параметры	Значение
Количество пользователей:	50.000
Количество событий:	150.000
Считыватель:	EM, 125 кГц
Расстояние считывания:	2 – 20 см
Время идентификации:	<1 с
Интерфейсы:	RS232, RS485, TCP/IP, USB host, Wiegand выход
Дисплей:	TFT, диагональ 9 см, 320x240, цветной, русский/английский
Выход управления замком:	Релейный выход НЗ/НР; 12 В пост. тока, 3 А
Дополнительные выходы:	Тревожный выход: реле НЗ/НР
Питание:	12 В пост. тока, не более 600 мА
Рабочая температура:	от -0 до +45 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	205x150x45 мм
Опционально:	web сервер; считыватель карт HID или MIFARE; мини UPS