

Дверные доводчики серий ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036

Дверные доводчики серий ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036 предназначены для контролируемого и плавного закрытия двери с целью обеспечения гарантированного срабатывания запирающих устройств, а так же для уменьшения ударных нагрузок и обеспечения длительного срока эксплуатации двери и запирающего механизма.

Доводчики серий ST-DC002, ST-DC003, ST-DC004 и ST-DC036 могут быть установлены как на легкие и обычные межкомнатные двери, так и наружные двери, тяжелые двери и двери специального назначения. Доводчики универсальны и могут использоваться на правых или левых дверях.

Т.к. габаритно-весовые параметры дверей могут отличаться, то для их закрытия требуется приложение различного усилия. Поэтому тип доводчика выбирают, исходя из ширины и веса створки двери.

Чтобы сделать процесс закрывания двери контролируемым, в доводчиках применена система жидкостного (масляного) амортизатора с термокомпенсацией. Скорость перетекания масла и, следовательно, скорость закрытия двери регулируется с помощью двух клапанов для регулировки скорости на разных фазах закрывания.



Функциональные параметры

- Силуминовый корпус обеспечивает антикоррозийную стойкость
- Усиленные тяги двери
- Независимая регулировка начальной и конечной скоростей закрывания
- Опционально оборудуется тормозом открывания (модели с суффиксом BC)
- Опционально оборудуется блокиратором открытого положения (модели с суффиксом D)
- Опционально оборудуется задержкой закрывания (модели с суффиксом DA)
- Нарботка на отказ 1.000.000 циклов

Стандарт EN1154

Стандарт	Усилие закрывания, Нм (min)	Ширина двери, мм (max)	Вес двери, кг (max)
EN2	13	850	40
EN3	18	950	60
EN4	26	1100	80
EN5	37	1250	100
EN6	54	1400	120

Технические параметры

Параметры	Значение			
	ST-DC002	ST-DC003	ST-DC004	ST-DC036
Модель:	ST-DC002	ST-DC003	ST-DC004	ST-DC036
Стандарт:	EN2	EN3	EN4	EN3 - EN6
Рабочая температура:	от -35 до +70 °C			
Рабочая влажность:	5% - 95%			
Габариты:	186x45x67 мм	223x45x72 мм	248x45x72 мм	248x45x72 мм
Информация для заказа:	ST-DC*****-SL: серебряный, ST-DC*****-BR: коричневый, ST-DC*****-WT: белый, ST-DC*****-BL: черный, ST-DC***D-**: блокиратор открытого положения (только 002 и 003) ST-DC***BC-**: тормоз открывания (только 003, 004 и 036) ST-DC036BCDA-**: тормоз открывания и задержка закрывания			