

Устройство разблокировки дверей ST-ER114

Устройство разблокировки дверей ST-ER114 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется стеклянной вставкой, которая после активирования для осуществления эвакуации должна заменяться, что бы восстановить нормальный режим эксплуатации дверей. Для симуляции срабатывания устройства разблокировки без разрушения стеклянной вставки можно использовать идущий в комплекте специальный ключ.

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.



Технические параметры

Параметры	Значение
Модель:	ST-ER114
Вставка:	Стеклянная, сменная
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
Коммутируемая мощность:	8 А, 12/24 В DC; 3 А, 48 В DC; 8 А, 220 В AC
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Рабочая температура:	от -20 до +45 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	88x88x55 мм
Вес:	160 г
Опционально:	ST-ER115C - Дополнительная крышка из прозрачного пластика (одна в комплект уже входит) ST-ER114G – Сменная стеклянная вставка