

Монтажный шкаф

C126060WT

Паспорт.

1. Назначение.

Монтажный шкаф C126060WT (далее – шкаф) предназначен для размещения электронного и электротехнического оборудования и аппаратуры марки «Тромбон» в закрытых помещениях.

Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от +1⁰С до +45⁰С и относительной влажности не более 80% при 20⁰С.

Шкаф не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

Шкаф в собранном виде (с установленными металлостеклянной дверью и боковыми стенками), имеет степень защиты, обеспечиваемой оболочкой IP20.

2. Комплект поставки.

1.	Основание.....	1 шт.
2.	Задняя стенка.....	1 шт.
3.	Передняя рамка.....	1 шт.
4.	Крышка с вентилятором.....	1 шт.
5.	Боковая стенка.....	2 шт.
6.	Вертикальная юнитовая стойка.....	4 шт.
7.	Заглушка.....	1 шт.
8.	Полка.....	1 шт.
9.	Дин рейка.....	1 шт.
10.	Термостат.....	1 шт.
11.	Комплект крепёжных деталей.....	1 комп.
12.	Передняя дверь с замком.....	1 шт.
13.	Блок розеток.....	1 шт.

3. Техника безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация Монтажного шкафа без защитного заземления – запрещена!

Все металлические элементы шкафа должны быть соединены между собой посредством специальных крепёжных соединений с применением корончатых контрящих шайб.

4. Технические характеристики.

Габаритные размеры (Ш/В/Г) не более..... 615x600x600 мм

Максимальное число юнитов.....15U

Максимальная статическая нагрузка.....50 кг

Вес не более..... 24 кг

5. Краткое описание.

Шкаф цельнометаллический, имеет сборно – разборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Боковые стенки съёмные и фиксируются точечными замками. Лицевая стенка установлена на штифтовых петлях и имеет механический замок под ключ.

Шкаф навесной.

В комплект шкафа входит вентилятор термостат включения вентилятора.

Дверь фиксируется точечным замком. Возможна установка двери, как с левой, так и с правой сторон.

Дверь поставляется с ударпрочным стеклом.

6. Вертикальные юнитовые направляющие регулируются по глубине.

7. Свидетельство о приёмке.

Монтажный шкаф дата изготовления _____ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп ОТК.

8. Гарантии.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня поставки конечному потребителю.

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев с момента изготовления. **ВНИМАНИЕ!** Изготовитель не несёт ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

9. Сведения об изготовителе.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: +7(800) 707-65-06

www.trombon.org, info@trombon.org

Сервисный центр: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 3, офис 628

Тел./факс +7(495)787-75-65, 8(800) 777-75-67, info@trombon.org www.trombon.org