



Цветная уличная ИК камера с внешней регулировкой вариофокала серия VN60EH

VISION

ПАСПОРТ

На модели VN60EH-VF49, VN60EH-VF92

Описание

Цветная уличная ИК камера с технологией Effio-E высокого разрешения с матрицей 1/3" Sony 960H Ex-view HADII/Effio-E и системой шумоподавления 2DNR. Применение VN60EH-VF для организации внутреннего видеонаблюдения: офисы, торговые центры, склады, банки. Подходит для закрытых плохо отапливаемых помещений (жилые, торговые и офисные помещения). Наличие разных объективов позволяет использовать эти видеокamеры как для просмотра общей обстановки в помещении, так и для просмотра длинных коридоров.

Особенности

- **Режим «день-ночь»**
- **Высокое разрешение 650/700 ТВЛ**

Высокое разрешение обеспечивает технология Effio-E.

- **Высокая чувствительность 0,1/0,0001 лк**
- **ATR – технология динамического диапазона**
- **Широкий выбор объективов**

Вариофокальный объектив регулируется вручную регуляторами, расположенными на задней крышке корпуса видеокamеры: 4~9 мм (65°-30°), 9~22 мм(30°-12°).

- **Качественная ИК подсветка**

Высокая дальность ИК подсветки от 2 до 20 м. Автоматическая коррекция сдвига фокуса. Автоматическое включение прожектора. Увеличенный срок работы ИК диодов.

- **Класс защиты IP67**

Класс защиты от пыли и влаги IP67.

Комплектация

1. Цветная уличная ИК камера с внешней регулировкой – 1 шт.
2. Солнцезащитный козырек – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Крепеж – 1 шт.
5. Соединительный кабель – 1 шт.

Схема подключения



Внимание! При подключении питания всегда используйте стабилизированный блок питания DC 12 В

Основные технические характеристики

Модель		VN60EH-VF49	VN60EH-VF92
Питание	Входное напряжение	DC12 В	
	Ток потребления	120 мА/340 мА (ИК вкл)	
ПЗС	Матрица	1/3" Sony 960H Ex-view HADII/Effio-E	
Синхронизация	Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
	Синхронизация	Внутренняя	
Электрические характеристики	Разрешение	650 / 700 ТВЛ	
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом	
	Отношение сигнал/шум	50 дБ (APY выкл.)	
	Мин. чувствительность	0.1 / 0.0001 лк(DSS)	
	Регулировка усиления	Автоматическая	
	Электронный затвор	PAL: 1/50~1/100,000 с	
Объектив	Вариофокальный	без диафрагмы VF49: 4~9 мм (65°-30°) - в комплекте	
		без диафрагмы VF92: 9~22 мм(30°-12°) - опция	
Окружающая среда	Рабочая температура	- 30°C ~ + 50°C	
	Температура хранения	- 40°C ~ + 70°C	
	Класс защиты	IP67	
	Размеры	Ø60x128 мм (кронштейн и козырек в комплекте)	
Физические характеристики	Вес	Примерно 1000 г.	
	ИК подсветка	Дальность 2 - 20 м	

Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях: аварии в питающих сетях, электрический пробой входных и выходных каскадов, повреждение корпуса ТВ камеры. Гарантия 3 года.

Изготовитель

VISION HI-TECH CO., LTD.

Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city

Kyunggi-do Korea

www.vhtcctv.com



*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.