



VISION

Цветные ИК камеры серии VN70ПЕН-HVFA-IR

ПАСПОРТ

На модели серии VN70ПЕН-HVFA-IR

Описание

ИК видеокамера с технологией Effio-E высокого разрешения с матрицей 1/3" Sony 960H Ex-view HADII/Effio-E с системой шумоподавления 2DNR. Применение VN70ПЕН-HVFA-IR для организации внутреннего видеонаблюдения: офисы, торговые центры, склады, банки.

Вариофокальный объектив с автодиафрагмой и OSD меню. Подходит для закрытых отапливаемых помещений (жилые, торговые и офисные помещения).

Наличие вариофокального объектива позволяет использовать эти видеокамеры как для просмотра общей обстановки в помещении, так и для просмотра длинных коридоров.

Особенности

- **Высокое разрешение 650/700 ТВЛ**

Высокое разрешение обеспечивает технология Effio-E.

- **Высокая чувствительность 0,1/0,0001/0 (ИК вкл) лк**
- **Механический ИК фильтр**

Естественная цветопередача

- **Вариофокальный объектив**

Объектив вариофокальный: 2,8-12/5-50 мм

- **Вращение в трех плоскостях 3-Axis**
- **RS-485**
- **Дальность ИК подсветки 50 м**
- **Класс защиты IP67**

Комплектация

1. ИК камера – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Соединительный кабель – 1 шт.
4. Козырек – 1 шт.
5. Кронштейн – 1 шт.

Схема подключения



Основные технические характеристики

Модель		VN70ПЕН-HVFA12IR	VN70ПЕН-HVFA50IR
Питание	Входное напряжение	12 В DC	
	Ток потребления	120/520(ИК вкл) мА	120/520(ИК вкл) мА
ПЗС	Матрица	1/3" Sony 960H Ex-view HADII/Effio-E	
Синхронизация	Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
	Синхронизация	Внутренняя	
Электрические характеристики	Разрешение	650 / 700 ТВЛ	
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом	
	Отношение сигнал/шум	50 дБ (АРУ выкл.)	
	Мин. чувствительность	0.1 / 0.0001 лк(DSS)	
	Рег-ка усиления	Автоматически	
	Эл. затвор	PAL: 1/50~1/100,000 с	
Объектив	Вариофокальный	2,8-12 / 5-50 мм	
Окружающая среда	Раб. температура	- 30°C ~ + 50°C	
	Темп. хранения	- 40°C ~ + 70°C	
ИК подсветка	дальность	50 м	
Физические характеристики	Размеры	97 x 91 x 257 мм	
	Вес	Примерно 2,2 кг	

- **Гарантии**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях: аварии в питающих сетях, электрический пробой входных и выходных каскадов, повреждение корпуса ТВ камеры. Гарантия 3 года.

Изготовитель

VISION HI-TECH CO., LTD.

Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city

Kyunggi-do Korea

www.vhtcctv.com

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Внимание! При подключении питания всегда используйте стабилизированный блок питания DC 12 В.