



Цветная цилиндрическая камера с внешней регулировкой вариофокала серия VB60EH



ПАСПОРТ

На модели VB60EH-VF49, VB60EH-VF92

Описание

Цветная уличная цилиндрическая миникамера с технологией Effio-E высокого разрешения с матрицей 1/3" Sony 960H Ex-view HADII/Effio-E и системой шумоподавления 2DNR.

Применение VB60EH-VF для организации внутреннего видеонаблюдения: офисы, торговые центры, склады, банки.

Подходит для закрытых плохо отапливаемых помещений (жилые, торговые и офисные помещения). Наличие разных объективов позволяет использовать эти видеокамеры как для просмотра общей обстановки в помещении, так и для просмотра длинных коридоров.

Особенности

- Режим «день-ночь»
- Высокое разрешение 650/700 ТВЛ

Высокое разрешение обеспечивает технология Effio-E.

- Высокая чувствительность 0,1/0,0001 лк
- АTR – технология динамического диапазона
- Широкий выбор объективов

Вариофокальный объектив регулируется вручную регуляторами, расположенными на задней крышке корпуса видеокамеры: 4~9 мм (65°-30°), 9~22 мм(30°-12°).

- Класс защиты IP67

Класс защиты от пыли и влаги IP67.

Комплектация

1. Цветная цилиндрическая уличная миникамера с кронштейном и козырьком – 1 шт.
2. Солнцезащитный козырек – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Крепеж – 1 шт.
5. Соединительный кабель – 1 шт.

Схема подключения



Внимание! При подключении питания всегда используйте стабилизированный блок питания DC 12 В

Основные технические характеристики

Модель		VB60EH-VF49	VB60EH-VF92
Питание	Входное напряжение	DC12 В	
	Ток потребления	120 мА	
ПЗС	Матрица	1/3" Sony 960H Ex-view HADII/Effio-E	
Синхронизация	Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
	Синхронизация	Внутренняя	
Электрические характеристики	Разрешение	650 / 700 ТВЛ	
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом	
	Отношение сигнал/шум	50 дБ (АРУ выкл.)	
	Мин. чувствительность	0.1 / 0.0001 лк(DSS)	
	Регулировка усиления	Автоматическая	
	Электронный затвор	PAL: 1/50~1/100,000 с	
Объектив	Вариофокальный	без диафрагмы VF49: 4~9 мм (65°-30°) - в комплекте	
		без диафрагмы VF92: 9~22 мм(30°-12°) - опция	
Окружающая среда	Рабочая температура	- 10°C ~ + 50°C	
	Температура хранения	- 40°C ~ + 70°C	
	Класс защиты	IP67	
	Физические характеристики	Размеры	Ø60x128 мм (кронштейн и козырек в комплекте)
	Вес	Примерно 1000 г.	

Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях: аварии в питающих сетях, электрический пробой входных и выходных каскадов, повреждение корпуса ТВ камеры.

Изготовитель

VISION HI-TECH CO., LTD.

Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city

Kyunggi-do Korea

www.vhtcctv.com



*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.