

PATROL® 903 QUAD

ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СО СЛОЖНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Цифровой пассивный инфракрасный извещатель с четверным пироэлементом «QUAD» разработан для охраны жилых и производственных помещений.

- ★ PATROL-903 QUAD предназначен для тех, кому необходим самый высокий уровень организации проектирования систем безопасности на охраняемых объектах.
- ★ PATROL-903 QUAD с четверным пироэлементом «QUAD» надёжно обеспечивает безопасность объекта со сложными климатическими условиями.
- ★ PATROL-903 QUAD обеспечивает стабильную работу на объектах, где применение аналоговых извещателей проблематично.
- ★ PATROL-903 QUAD исключает мёртвые зоны, что гарантирует наилучшее детектирование движущегося человека на охраняемом объекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание извещателя	8.5-16В
Ток потребления в дежурном режиме	9.7мА
Ток потребления в режиме «тревога»	10.5мА
Время готовности извещателя	60сек
Максимальная дальность обнаружения	15.6м x 125°
Скорость обнаружения	0.3-3м/сек
Выход реле	Н.З.; 60В; 100мА; 16Ω
Выход тампера	Н.З.; 10Ω
Время тревоги извещателя	3сек
Время «восстановления»	5±1сек
Счётчик «импульсов» регулируемый	1,2,3,4
Высота установки	2.0 - 2.5м
Оптическая помехозащищённость	не менее 6500Люкс
Оптическая помехозащищённость с дополнительным светозащитным фильтром	свыше 30000люкс
Диапазон рабочих температур	- 30°C +60°C
Диапазон температур хранения	- 50°C +80°C
Помехозащищённость	30В/м в диапазоне от 30МГц до 1ГГц
Защита от EMI-помех	50 000В
Размеры	54мм x 33мм x 99мм
Вес	75г

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЧЕТВЕРНОЙ ПИРОЭЛЕМЕНТ «QUAD».
- ВЫСОКОТЕХНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИОЧАСТОТНЫХ (RFI) И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ (EMI) ПОМЕХ
- ТЕХНОЛОГИЯ БИПОЛЯРНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
- БИПОЛЯРНЫЙ СЧЁТЧИК ИМПУЛЬСОВ
- РЕГУЛЯТОР НАСТРОЙКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ЗАЩИТА ОТ ВИДИМОГО СВЕТА
- ГЕРМЕТИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР
- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЕНСАТОР

