



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SCS-605/610

Потолочные громкоговорители

A decorative graphic consisting of numerous thin, light grey curved lines that originate from the left side of the page and fan out towards the right, creating a sense of motion or sound waves.

www.SonarPro.ru

A thick grey horizontal bar located in the lower right quadrant of the page.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговорители потолочные (ПГ) :
Потолочный громкоговоритель SCS-605
Потолочный громкоговоритель SCS-610

предназначены для:

- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- передачи речевой информации в системах озвучивания;
- трансляции специальных звуковых и музыкальных сигналов.

ПГ могут эксплуатироваться в условиях:

Громкоговорители могут эксплуатироваться в условиях:
температура воздуха от - 40° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93% при атмосферном давлении 84-106 кПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	SCS-605	SCS-610
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	10	20
2	Входная электрическая мощность, Вт	5/2,5/1,25	10/5/2,5
4	Уровень звукового давления, дБ, не менее	96	100
5	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	70-10000	70-10000
7	Масса, кг, не более	2	2
8	Габаритные размеры	Диам. 231х96 мм	Диам. 231х96 мм
9	Материал корпуса	алюминий	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Потолочный громкоговоритель
2. Паспорт
3. Упаковка

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки и произведите внешний осмотр корпуса ПГ. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ПГ на рабочее место в заранее подготовленное отверстие.

4.3. Подключите ПГ к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение ПГ к звуковой сети, находящейся под напряжением.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ПГ прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПГ ремонтируется только дистрибьютором.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к дистрибьютору по указанному ниже адресу.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ПГ в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ПГ в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Дистрибьютор гарантирует соответствие ПГ требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 77-98, НПБ 57-97 и ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

7.2. Гарантийный срок хранения 1 год со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Потолочные громкоговорители _____
в количестве _____шт.,

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 77-98, НПБ 57-97 и ГОСТ Р МЭК 60065-2002 и признаны годными для эксплуатации.