

# STC-3903

малогабаритная скоростная купольная телекамера «день/ночь»  
в вандалозащищенном кожухе

- 1/4" ПЗС SONY Super HAD
- Компактные размеры
- Отключаемый ИК-фильтр
- Высокоточный поворотный механизм
- Встроенный 10-кратный трансфокатор
- 10-кратное цифровое увеличение
- Режим накопления кадров
- Вандалозащищенный корпус (IP66)
- Диапазон панорамирования 360° (непрерывное вращение)
- Диапазон наклона 180°
- Переменная скорость панорамирования и наклона в пределах до 200°/с
- Режим автосканирования
- 165 предустановок
- 8 туров по предустановкам
- 8 обучаемых туров
- 4 тревожных входа
- Поддержка протоколов телеметрии Pelco P, D
- Встроенный обогреватель



\* Настенный кронштейн не входит в комплект поставки

Телекамера STC-3903 помещена в вандалозащищенный алюминиевый корпус со степенью защиты IP66. За счет встроенного обогревателя STC-3903 стабильно работает в диапазоне температур от -40° до +60°C. Дополнительный кронштейн STB-C104 дает возможность подвешивания на стену.


## Круглосуточное наблюдение за объектом

STC-3903 оснащена отключаемым инфракрасным фильтром, что позволяет использовать ее как днем, так и ночью в условиях слабого освещения. В цветном режиме STC-3903 имеет чувствительность 0.7 лк. При снижении освещенности ИК-фильтр механически отключается, телекамера переходит в черно-белый режим, а ее чувствительность возрастает. При недостаточном освещении телекамера позволяет задействовать режим накопления кадров.

## Функции PTZ

STC-3903 поддерживает полный набор функций и настроек, который позволяет ей максимально эффективно осуществлять видеонаблюдение. Телекамера оснащена 10-кратным трансфокатором, который дополняется 10-кратным цифровым увеличением. Она может осуществлять непрерывное вращение (панорамирование) на 360° и наклон на 90°. Вы можете задать до 165 предустановок, запрограммировать до 8 туров по предустановкам и 8 обучаемых туров, а также настроить режим автосканирования. Скорость панорамирования телекамеры при переходе по предустановкам может составлять до 200°/с.

## Размеры



Единица измерения: мм

## Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>STC-3903/2</b>
<b>Тип телекамеры:</b>	Малогабаритная скоростная поворотная «день/ночь»
<b>Чувствительный элемент:</b>	1/4" ПЗС-матрица SONY Super HAD
<b>Количество пикселей (ГхВ):</b>	795x596
<b>Разрешение по горизонтали:</b>	500 ТВЛ
<b>Трансфокатор:</b>	f=3.8-38 мм, мин. расстояние до объекта 0.35 м (Wide)/0.8 м (Tele)
<b>Увеличение:</b>	Оптическое x10, цифровое x10
<b>Минимальная освещенность:</b>	Цв.: 0.7 лк (50 IRE); Ч/б: 0.02 лк
<b>Отключаемый ИК-фильтр:</b>	Есть
<b>Отношение сигнал/шум:</b>	>50 дБ (APU выкл.)
<b>Видеовыход:</b>	BNC, 1 В, 75 Ом
<b>Баланс белого:</b>	AWB/ATW/Indoor/Outdoor
<b>АРУ:</b>	Вкл./выкл.
<b>Режим накопления кадров:</b>	X2/4/8/16/42/32/64/128/Выкл.
<b>Защита от мерцаний:</b>	Вкл./выкл.
<b>Компенсация встречной засветки:</b>	Вкл./выкл.
<b>Поворотное устройство:</b>	
<b>Панорамирование:</b>	360° (непрерывное вращение)
<b>Наклон:</b>	0-90°
<b>AutoFlip:</b>	Вкл./Выкл.
<b>Скорость:</b>	Ручной режим: до 150°/с; По предустановкам: до 200°/с
<b>Точность позиционирования:</b>	0.02°
<b>Функции:</b>	165 предустановок; 8 программируемых туров (до 60 предустановок в каждом); программируемый режим автосканирования; 8 обучаемых туров (суммарно до 480 с); 4 скрытые зоны; 8 секторов
<b>Интерфейс управления:</b>	RS-485
<b>Протоколы телеметрии:</b>	Pelco P, D
<b>Защита паролем:</b>	Есть
<b>Выходы тревоги:</b>	4 программируемых выхода: Выкл./НО/НЗ
<b>Действия по тревоге:</b>	Вызов предустановки, тура или шаблона
<b>Встроенный обогреватель:</b>	Есть
<b>Питание:</b>	24 В перем. тока
<b>Потребляемая мощность:</b>	Макс. 15 Вт с обогревателем
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	-40°...+60°C
<b>Корпус:</b>	IP66, купол – поликарбонат; корпус – алюминий
<b>Масса:</b>	1.5 кг

## Аксессуары

<b>STT-2405U</b>	Клавиатура системная; джойстик, поворотное кольцо (Jog-Shuttle), макроклавиши, встроенный текстовый LCD-дисплей (16x2 знаков); RS-485 (FASTRAX-II, Pelco D/P), управление до 254 телекамерами, управление до 99 DVRs (STR-0883/1683/0895/1695); возможна конфигурация 1 Master/3 Slave; адаптер 220 В перем. тока / 12 В пост. тока в комплекте.
<b>STT-CN3R1</b>	Клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED); джойстик, встроенный LCD-дисплей (знаковый); RS-485 (PELCO-D/P), управление до 255 телекамерами, управление DVRs (STR-0474/0874/1674/1677/0488/0885/1685/0888/1688); адаптер питания 12 В (DC) в комплекте.
<b>STT-3X</b>	Клавиатура системная; джойстик, LCD-дисплей (16x4 знаков); RS-485 (PELCO-D/P и др.), управление до 256 телекамерами, управление DVRs (STR-1693/3293); встроенные часы, адаптер 12 В (DC) в комплекте.
<b>STB-C104</b>	Кронштейн настенный