

**Платы видеозахвата GeoVision (ПО русифицированно)****GV-1240**

Общая скорость записи: 240 к/с / 200 к/с (NTSC / PAL)

Скорость отображения: 480 к/с / 400 к/с (NTSC / PAL)

**GV-1120**

Общая скорость записи: 120 к/с / 100 к/с (NTSC / PAL)

Скорость отображения: 480 к/с / 400 к/с (NTSC / PAL)

**GV-1480**

Общая скорость записи: 480 к/с / 400 к/с (NTSC / PAL)

Скорость отображения: 480 к/с / 400 к/с (NTSC / PAL)

**GV-250**

Общая скорость записи: 15 к/с / 12 к/с (NTSC / PAL)

Скорость отображения: 15 к/с / 12 к/с (NTSC / PAL)

**GV-800**

Общая скорость записи: 120 к/с / 100 к/с (NTSC / PAL)

Скорость отображения: 120 к/с / 100 к/с (NTSC / PAL)

**GV-600**

Общая скорость записи: 30 к/с / 25 к/с (NTSC / PAL)

Скорость отображения: 30 к/с / 25 к/с (NTSC / PAL)

**GV-650**

Общая скорость записи: 60 к/с / 50 к/с (NTSC / PAL)

Скорость отображения: 60 к/с / 50 к/с (NTSC / PAL)

**GV NET/IO**

GV-NET/IO карта обеспечивает 4 входа и 4 выхода. Она имеет DC и AC выходы напряжения, а также USB порт.

**GV NET**

GV-NET является преобразователем RS-485 / RS-232, который может быть установлен в компьютер, а также подключен через USB порт.