


NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-xxx
 Шнур оптический переходной NIKOMAX,
 Single Mode 9/125, SC/UPC-LC/UPC,
 PVC, D=2.0мм, двойной

- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандарту ITU-T G.652.D

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические переходные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон различными коннекторами типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Патч-корды могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые шнуры имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую. По типу исполнения оптические шнуры делятся на одинарные (Simplex) и двойные (Duplex), двойные шнуры имеют маркировку «полярности» коннекторов, благодаря которой можно определить из которого коннектора свет выходит, а в который входит.



Базовая комплектация:

Оптический переходной шнур

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-xxx
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125
Типы коннекторов	SC - LC
Полировка коннекторов	UPC
Исполнение	Duplex
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥50
Воспроизводимость*, dB	0,20
Материал наконечника	Керамика
Диаметр наконечника, мм	2,5 - 1,25
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Количество циклов перекоммутации	1000
Соответствие стандартам	ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура


ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Коннекторы / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-001	Двойной	SC/UPC - LC/UPC	1	0,000390	0,022
NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-002	Двойной	SC/UPC - LC/UPC	2	0,000488	0,028
NMF-PC2S2A2-SCU-LCU-003	Двойной	SC/UPC - LC/UPC	3	0,000585	0,034

Сопутствующие товары:

Оптические адаптеры: NMF-OA2SM-SCU-SCU-2, NMF-OA1SM-SCU-SCU-2, NMF-OA2SM-LCU-LCU-2

Расшифровка артикулов:



1 Тип оптического шнура:
 PC - Коммутационный шнур
 PT - Монтажный шнур

2 Вид исполнения:
 1 - Одинарный (Simplex)
 2 - Двойной (Duplex)

3 Тип волокна:
 S2 - OS2
 M2 - OM2
 M3 - OM3

4 Тип оболочки:
 А - Поливинилхлорид (PVC)
 С - LSZH-компаунд (LSZH)

5 Диаметр кабеля:
 0 - 0,9 мм
 2 - 2 мм
 3 - 3 мм

6 Тип коннекторов:
 SC - SC
 LC - LC
 FC - FC
 ST - ST
 XX - Коннектор отсутствует

7 Полировка коннекторов:
 U - UPC
 А - APC
 X - —

8 Длина:
 001 - 1 м
 ...
 010 - 10 м

9 Кол-во в упаковке:
 2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.