

NMC-KJSA2-IS-PC-BK – Кат.6а, экранированный

Индустриальные модули-розетки NIKOMAX, кат. 6а, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, STP, черный

Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA/EIA-568

Сертификаты TP TC, ГОСТ-P

Исполнение IP67

Расширенная гарантия - 5 лет

Индустриальные модули-розетки NIKOMAX со степенью защиты IP67. Данные модули предназначены для оконцевания стационарных кабелей.

Данные модули выполнены в экранированном исполнении и соответствуют категории 6а. Они имеют универсальные IDC контакты с дополнительными вырезами для удержания жил при монтаже.



NMC-KJx2-IS-PC-BK
RJ45/8P8C, STP, Кат.6а

Технические характеристики

NMC-KJSA2-IS-PC-BK	
Категория	6а
Полоса пропускания	500 МГц
Исполнение	Полностью экранированное
Степень защиты	IP67
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Количество подключений шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (заделка)	Ножи 110/KRONE
Схема разводки	T568A/B
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)
Материал корпуса модуля	Цинк-алюминивый сплав
Цвет модуля	Металлик (никель)
Цвет защитной части	Черный
Монтаж	Оконцевание стационарных кабелей
Сопrotивление изоляции	Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Контактное сопротивление	Не более 20 мкОм
Контактное сопротивление IDC	Не более 2,5 мкОм
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для Кат. 6 и 6 _A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +85 °С. Монтаж от -40 до +85 °С. Эксплуатация от -40 до +85 °С
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX

Таблица заказа

Артикул	Кат.	Тип	Индивидуальная уп-ка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
			Объем, м ³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-KJSA2-IS-PC-BK	6а	Экран.								

Сопутствующие товары

Устройство для заделки витой пары, ударного типа: NMC-3640R

Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA, NMC-14TBK

Кусачки боковые: NMC-222

Кусачки электромонтажные: NMC-502C

Устройство для зачистки и обрезки кабелей: NMC-S501B

Устройство для затягивания и обрезки нейлоновых стяжек: NMC-328