

NMF-PCyyS2PAC-zMTPF-zMTPF-xxx

кабельная сборка NIKOMAX волоконно-оптическая, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, Премиум, полярность A, LSZH

Коннекторы MTP применяются для высокоскоростной параллельной передачи данных в сетях с большим числом оптических линий связи. MTP-разъемы обеспечивают более низкие суммарные потери с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами и как следствие, превосходство характеристик над другими соединениями.

На базе коннекторов MTP изготавливается большое количество различных вариаций претерминированных кабельных сборок. Решение крайне удобно тем, что поставляется полностью готовым для подключения, изготовленным и протестированным производителем в заводских условиях. От монтажника не требуется проведения ни сварки ни тестирования каналов, что в разы сокращает время монтажа, не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

Данная сборка NIKOMAX изготавливаются на базе распределительного оптического кабеля в оболочке из LSZH-компаунда. На заказ возможно изготовление с различным типом волокна, различные длины и различное количество волокон.

**NMF-PC24S2PAC-2MTPF-2MTPF-xxx****Базовая комплектация:**

Кабельная сборка NIKOMAX

1 шт.

Где: **xxx** - Длина (005 - 5 метров, 010 - 10 метров и т.д.)

yy - кол-во волокон

z - кол-во MTP коннекторов

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-PC _{yy} S2PAC- _z MTPF- _z MTPF- xxx
Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125 (SM)
Типы коннекторов	MTP Female/UPC-MTP Female/UPC
Вносимые потери, dB	Стандартные - 0,2 дБ; Максимальные - 0,35 дБ
Возвратные потери, dB	≥50
Тип полярности	A
Цвет оболочки	Желтый
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диаметр внешней оболочки, мм	3
Количество циклов перекоммутации	1000
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Оболочка	Коннекторы / Полировка	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC _{yy} S2PAC- _z MTPF- _z MTPF- xxx	LSZH	MTP/Female/UPC-MTP/Female/UPC	-	-

Где: **xxx** - Длина (005 - 5 метров, 010 - 10 метров и т.д.)

yy - КОЛ-ВО волокон

z - КОЛ-ВО MTP коннекторов

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.