

NMF-PC^{yy}M4PAC-zMTPF-zMTPF-xxx

кабельная сборка NIKOMAX волоконно-оптическая, многомодовая 50/125 мкм, стандарта OM4, Премиум, полярность А, LSZH

Коннекторы МТР применяются для высокоскоростной параллельной передачи данных в сетях с большим числом оптических линий связи. МТР-разъемы обеспечивают более низкие суммарные потери с малыми отклонениями характеристик оптических волокон между каналами и как следствие, превосходство характеристик над другими соединениями.

На базе коннекторов МТР изготавливается большое количество различных вариаций претерминированных кабельных сборок. Решение крайне удобно тем, что поставляется полностью готовым для подключения, изготовленным и протестированным производителем в заводских условиях. От монтажника не требуется проведения ни сварки ни тестирования каналов, что в разы сокращает время монтажа, не требует наличия дорогостоящего оборудования и высокой квалификации для его применения.

Данная сборка NIKOMAX изготавливаются на базе распределительного оптического кабеля в оболочке из LSZH-компанда. На заказ возможно изготовление с различным типом волокна, различные длины и различное количество волокон.

**NMF-PC24M4PAC-2MTPF-2MTPF-xxx****Базовая комплектация:**

Кабельная сборка NIKOMAX

1 шт.

Где: xxx - Длина (005 - 5 метров, 010 - 10 метров и т.д.)

yy - кол-во волокон

z - кол-во МТР коннекторов

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-PCyyM4PAC-zMTPF-zMTPF-xxx
Тип оптического волокна	Многомодовое волокно 50/125 (ММ)
Типы коннекторов	MTP Female/UPC-MTP Female/UPC
Вносимые потери, dB	Стандартные - 0.1 дБ; Максимальные - 0.35 дБ
Возвратные потери, dB	≥20
Тип полярности	A
Цвет оболочки	Маджента
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диаметр внешней оболочки, мм	3
Количество циклов перекоммутации	1000
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OM4
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Оболочка	Коннекторы / Полировка	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-PCyyM4PAC-zMTPF-zMTPF-xxx	LSZH	MTP/Female/UPC-MTP/Female/UPC	-	-

Где: xxx - Длина (005 - 5 метров, 010 - 10 метров и т.д.)

yy - кол-во волокон

z - кол-во MTP коннекторов

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.