

NMF-WO01SCUS2-CS-WT - 1 порт SC/UPC
NMF-WO01SCAS2-CS-WT - 1 порт SC/APC

Оптическая розетка NIKOMAX (кросс), укомплектованная на 1 порт, SM 9/125 OS2, пластиковая, белая, в комплекте: адаптер, монтажный шнур 1м, гильзы

- ✓ Корпус из ABS пластика
- ✓ Компактный размер
- ✓ Готовое решение

Оптические настенные розетки предназначены для подключения конечного оборудования на рабочем месте в офисе или дома, а так же могут быть использованы в качестве небольшого настенного кросса. Широкое распространение данные розетки получили в сетях xPON и FTTH.

Данные розетки благодаря своей конструкции обеспечивают надежную защиту волокон от механического воздействия а также удобство и простоту работы.

Оптические розетки NIKOMAX NMF-WO01SCxS2-CS-WT поставляются в укомплектованном виде. Комплектация данных розеток включает все компоненты, необходимые для монтажа и сварки кабеля внутри устройства. По остальным параметрам данные розетки полностью аналогичны розеткам NMF-WO2-BLANK-CS-WT.



NMF-WO01SCUS2-CS-WT



NMF-WO01SCAS2-CS-WT

Базовая комплектация	NMF-WO01SCUS2-CS-WT	NMF-WO01SCAS2-CS-WT
Корпус розетки		1 шт.
Гильзы КДЗС		2 шт.
Адаптер оптический, SM 9/125, SC/UPC	1 шт.	-
Адаптер оптический, SM 9/125, SC/APC	-	1 шт.
Шнур монтажный, SM 9/125, SC/UPC - XXX	1 шт.	-
Шнур монтажный, SM 9/125, SC/APC - XXX	-	1 шт.
Заглушки вводов		2 шт.
Шурупы		2 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики кроссов

Артикул	NMF-WO01SCUS2-CS-WT	NMF-WO01SCAS2-CS-WT
Кол-во портов	1	
Тип установленных адаптеров	1 x SC/UPC	1 x SC/APC
Материал корпуса	ABS-пластик	
Материал пластика	Соответствует UL94V-0	
Монтаж	Настенный	
Исполнение	Для внутриобъектовой установки	
Диаметр вводимых кабелей, макс.	До 3 мм	
Цвет	Белый	
Размеры (ДхШхВ), мм	86x86x30	
Диапазон температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С	
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет	
Гарантия	1 Год	

Технические характеристики оптических шнуров

Артикул	NMF-WO01SCUS2-CS-WT	NMF-WO01SCAS2-CS-WT
Тип оптического волокна	SingleMode 9/125 OS2	
Тип коннекторов	SC	
Полировка коннекторов	UPC	APC
Вносимые потери, dB	≤ 0.3	
Возвратные потери, dB	≥ 50	≥ 60
Воспроизводимость, dB	0.2	
Диаметр внешней оболочки, мм	0.9	
Материал внешней оболочки	LSZH - компаунд	
Длина, м	1	
Соответствие стандартам	ITU-T G.652.D	

Таблица заказа

Артикул	Кол-во портов	Тип порта	Монтаж	Индивидуальная уп-ка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NMF-WO01SCUS2-CS-WT	1	SC/UPC	Настенный	-	-
NMF-WO01SCAS2-CS-WT	1	SC/APC	Настенный	-	-