



www.comonyx.com

Руководство пользователя

ВИДЕОКАМЕРА

Модель No. : CO-CSL021R30

Спецификация

Модель No.	CO-CSL02130
Тип матрицы	1/3" SONY 960H Exview HAD CCD II
Разрешающая способность	700ТВЛ
TV стандарт	PAL
Размер матрицы, пиксели	PAL: 976(H) x 582(V) 570К
Минимальная освещенность	0 Lux (при вкл. ИК-подсветке)
Система синхронизации	Внутренняя
Система сканирования	2:1 чересстрочная
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Средний/Высокий
Гамма коррекция	0.45/0.6/1.0/USER
Баланс белого	ATW/Вручную/AWC PUSH/AWC
Отношение сигнал/шум	Более 50dB(APU выкл)
Электронный затвор	Авто / Ручной
	1/50~1/100,000 с
Видео выход	75 Ом, 1В
ИК-подсветка	35 м
Объектив	2.8-12 мм
Особые функции	OSD,WDR,2DNR, Маскирование зон, Детекция движения, нагреватель
Питание	DC12V(+/-15%), 80mA (IR OFF),470mA(IR ON)
Диапазон рабочих температур	-40°C~50°C
Размеры	90x115x235мм
Вес	780 г



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ВНИМАНИЕ!:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ)
УСТРОЙСТВА. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ, МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение этого продукта. Перед обслуживанием продукта, пожалуйста, тщательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы гарантировать соответствующее использование продукта. Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что напряжение выхода источника питания DC12V(+/-15%).
2. Соедините кабели согласно схеме подключения. Неправильное соединение может вызвать сбой и/или привести к неисправности камеры.
3. Не направляйте объектив на солнце или ослепляющие объекты, CCD матрица может быть повреждена.
4. Не устанавливайте в экстремально горячем или холодном месте. (Рекомендованный диапазон рабочих температур -40°C~50°C)

Подключение



Внимание:

Не пытайтесь разбирать или ремонтировать видеокамеру самостоятельно. При необходимости обращайтесь в сервисный центр.