

Грозозащита

ComOnyx CO-PL-B1/220AC-P401



Назначение : Грозозащита линии
220 Вольт и линии Ethernet

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-PL-B1/220AC-P401
Входы	1x двухконтактная клеммная колодка, 1x RJ45
Выходы	1x двухконтактная клеммная колодка, 1x RJ45, 1x провод заземления
Скорость Ethernet, Mb	10/100
Падение полезного сигнала, dB	<0,3
Время срабатывания, нс	<25 (Ethernet вход <2нс)
Используемые Ethernet жилы UTP	1/2, 3/6
Номинальный уровень рабочего напряжения, Вольт	220AC, RJ45 5DC
Максимальный уровень рабочего напряжения, Вольт	470AC, RJ45 6DC
Уровень срабатывания защиты, Вольт	470AC, RJ45 20DC
Максимальный ток разряда разъема RJ45, I _{max}	10КА
Максимальный ток разряда клеммной колодки, I _{max}	20КА
Провод заземления	Длина 150мм, сечение 2,5мм ² , оканчивается клеммой
Индикация LED	Индикатор рабочего состояния
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +70°C
Вес, г	120
Размеры, мм	95x65x25
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух, возможность крепления на стену

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ТД ОНИКС"
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru