

PoE сплиттер

ComOnyx CO-PS-M15-1-P302



Назначение : предназначен для разделение PoE линии на линию Ethernet и линию 12VDC

Паспорт. Технические характеристики.

Название	CO-PS-M15-1-P302
Входы	1x RJ45 (PoE+Data)
Выходы	1x RJ45 (Data), 1x DC (Power)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100 (Pin 1,2,3,6)
Длина линии Ethernet, м	100м до и 100м после устройства (кабель UTP категории 5е)
Тип PoE входа, мощность, Вт	IEEE802.3af (15,4Вт)
Используемые PoE жилы UTP	(+)1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8, Автоопределение
DC выход, Вольт, Вт	1x 12VDC / 1,2A, 14,4W
Протоколы	IEEE802.3i, 802.3u, 802.3az, 802.3x, 802.3af
Индикация LED	Порт RJ45 - зеленый активный, желтый передача
Питание, Вольт	Питание от линии PoE
Потребляемая мощность, Вт	1,0
Тип Защиты	Защита от перенапряжения
Диапазон влажности	10% ~ 90% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +40°C
Вес, г	60
Размеры, мм	88x30x25 (кабель длиной 250мм)
Тип корпуса	Пластиковый миниатюрный корпус и кабель

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ТД ОНИКС"
Россия, г. Москва.
www.cctvonyx.ru