

ПАСПОРТ

6. Транспортирование и хранение

DVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.

Хранение DVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП _____ МП _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ОНИКС"
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

4- канальный H.264 сетевой видеорегистратор

ComOnyx CO-RDS0401



1. Назначение.

Видеорегистратор CO-RDS0401- цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с аналоговых видеокамер, вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).

2. Технические характеристики.

Модель	CO-RDS0401
Режим работы	Пентаплекс
Формат сжатия	H.264
Телевизионный стандарт	NTSC / PAL
Видеовход	4 BNC
Видеовыход	2 BNC /1 VGA
Аудиовход /Аудиовыход	1/1 (RCA)
Размер кадра (пиксел)	704 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Скорость записи	100к/с (704x576) (D1), 100к/с (704x288) (2CIF), 100к/с (352x288) (CIF)
Скорость отображения	100 к/сек
Качество изображения	6 классов, регулируемый

Жесткий диск	1 HDD SATA (до 2 Тб) - в комплект не входит
Мультиплексность	Отображение/ запись/ воспроизведение/ архивирование/ передача по сети
Режим записи	Ручной /по расписанию/ по движению
Архивирование	USB флэш / по сети
USB порт	1
Предзапись	до 10 сек
Двусторонняя аудиосвязь	Да
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, PPPOE ,DDNS, NTP , UPNP,FTP
Удаленный просмотр по сети	до 10 клиентов одновременно
Просмотр с мобильных устройств	Поддержка устройств с ОС Windows mobile; Iphone;Blackberry;Symbian;Android system и 3G
ПО удаленного просмотра по сети	CMS
VGA выход	1280x1024, 1440x900
Управление поворотными камерами	Порт RS-485, (PELCO-P, PELCO-D)
Сетевой интерфейс	Ethernet 10M/100M, RJ45
USB мышь	Да (в комплекте)
ИК пульт	Да (в комплекте)
Напряжение питания	DC 12В 3А (в комплекте)
Потребляемая мощность (без жесткого диска)	10 Вт (без HDD)
Размеры (мм)	250(ш) x 45(в) x 224(г)
Вес	1.2 кг

3. Рекомендуемые модели жестких дисков

Бренд	Наименование модели	Номер модели	Размер
Seagate	Barracuda 7200.11	ST3500320AS	500G
Seagate	Barracuda 7200.12	ST31000528AS	1000G
Seagate	Barracuda 7200.11	ST31500341AS	1500G
Seagate	Barracuda 5900.12	ST3200	2000G

4. Размещение элементов на задней панели



NN	Обозначение	Назначение
1	CH1, CH2, CH3, CH4	видеовходы
2	Video OUTPUT	видеовыходы
3	Audio INPUT/ OUTPUT	Аудиовход/ аудиовыход
4		Порты USB
5	LAN	Порт Ethernet (LAN 10/100M)
6	RS485	Порт RS485
7	DC12V	разъем питания 12В пост тока
8	VGA	VGA выход

5. Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. Регистратор | -1 шт |
| 2. Блок питания 12VDC | -1 шт |
| 3. CD с ПО просмотра по сети, описанием | -1 шт |
| 4. ИК-пульт | -1 шт |
| 5. USB- мышь | -1 шт |
| 4. Паспорт | -1 шт |