

JTM-10

Цифровой модуль сообщений и программируемый таймер



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для блока таймера

- LCD дисплей для удобного программирования
- Энергонезависимая память
- Сохранение в памяти до 50 событий.
- Функция редактирования и копирования событий

Для блока сообщений

- Возможность записи и воспроизведения до восьми сообщений.
- Функции повтора записанных сообщений
- Два варианта записи (MIC/LINE)
- Индикатор уровня записи и воспроизведения сигнала (EXEC)
- Регулятор уровня записи (REC LEVEL)
- Гнездо для подключения наушников (H.P.)
- Индикация номера выбранного сообщения
- Удаление выбранных записей, удаление всех записей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы	MIC: -50 дБ / 600 Ом несимметр. LINE: -10 дБ / 10 кОм несимметр. Входы ДУ: 10-штырьков. соед. (M1-M2, старт/стоп, повтор/стоп, занято)
Выходы	Аудиовыход: -10 дБ несимметр. Выход на наушники: 24 мВ \geq 64Ом
АЧХ	MIC: 300 Гц – 6,4 кГц (fs = 16 кГц) LINE: 100 Гц – 6,4 кГц (fs = 16 кГц)
Рабочее напряжение	+15 В - +17 В пост. ток
Потребляемая мощность	100 мА (раб.) 80 мА (ожид.)
Объем памяти	16 Мб SRAM (основ.) Расширяется до 32 Мб (опцион.)
Время записи сообщения	Основн. 4 мин 28 с всего (16 Мб) Макс. 8 мин 56 с всего (32 Мб)
Время резервирования сообщения	Макс. 60 дней (16 Мб) Макс. 30 дней (32 Мб)
Окружающая температура	от 0 °С до +50 °С
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габаритные размеры, мм	194 x 40 x 125
Вес, кг	0,42